Scheda dati

Specifiche

Valvola anticondensa M12 IP68 120l/h

NSYCAG12LPH2

Prezzo: 7,13 EUR

Presentazione

Gamma	ClimaSys
Prodotto	ClimaSys CA
Compatibilità Gamma	Thalassa Thalassa PLS Thalassa Thalassa PLM Thalassa Thalassa TBS Thalassa Thalassa TBP
Tipo Prodotto	Pressure release valve
Accessorio / Parte Separata	Accessori per i sistemi di controllo termico
Caratteristiche Ambientali	Resistente all'acqua
Tipologia Fissaggio	Avvitato
Composizione Dispositivo	1 valvola
Quantità Per Confezione	Set da 10

Caratteristiche tecniche

Materiale	Membrana: copolimero acrilico PA6
Diametro	10,2 mm
Altezza	30 mm
Larghezza	140 mm
Tenuta Al Fuoco	V2
temperatura di esercizio	-40…150 °C
Permeabilità	120 l/h
Differenza di Pressione	< 0.1 bar

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	1,200 cm
Confezione 1: larghezza	2,000 cm
Confezione 1: profondità	2,000 cm
Peso imballo (Kg)	4,000 g
Unità di misura confezione 2	BB1
Numero di unità per confezione 2	10
Confezione 2: altezza	2,500 cm

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

Confezione 2: larghezza	8,000 cm
Confezione 2: profondità	14,000 cm
Confezione 2: peso	40,000 g

Garanzia contrattuale

Garanzia (in mesi)	18

Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

Spiegazione dei Environmental Data >

Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti >

Impronta ambientale

Impronta di carbonio totale del ciclo di vita	**0 kg CO2 eq.**
Impronta di carbonio della fase di produzione [A1–A3]	**0 kg CO2 eq.**
Impronta di carbonio della fase di distribuzione [A4]	**0 kg CO2 eq.**
Impronta di carbonio della fase di installazione [A5]	**0 kg CO2 eq.**
Impronta di carbonio della fase di utilizzo [B2, B3, B4, B6]	**0 kg CO2 eq.**
Impronta di carbonio della fase di fine vita [C1–C4]	**0 kg CO2 eq.**
Informazioni ambientali	**Profilo ambientale del prodotto**

Use Better

Materiali e imballaggio

Confezione di cartone riciclato	**No**
Imballaggio senza plastica	**No**
Direttiva RoHS dell'UE	**Conforme**
Regolamento REACh	**Non contiene SVHC oltre i limiti**
Senza PVC	**Sì**
Senza silicone	**Sì**

Use Longer

Estensione durata

Riparazione	**No**

Use Again

Reimballaggio e rifabbricazione

Potenziale di riciclabilità, in %	**8**
Profilo di circolarità	**Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio**
Ritiro del prodotto	**No**