

Scheda dati

Specifiche



Griglia metallica Heavy Duty 223x223mm

NSYCAG223LFHD

Prezzo: 317,00 EUR

Presentazione

Gamma	ClimaSys
Prodotto	ClimaSys CA
Applicazione	Per esterno Heavy Duty
Compatibilità Gamma	ClimaSys ClimaSys CV ventilatore Spacial Spacial SFHD Spacial Spacial S3HD Thalassa Thalassa PHD
Certificazione	UL conforme a UL 94 CE conforme a ENV 1630 CSA
Tipo Prodotto	Griglia di uscita
Accessorio / Parte Separata	Accessori per i sistemi di controllo termico
Accessorio / Parte Separata	Sistema di ventilazione ClimaSys
Luogo di montaggio	Lati del contenitore
Posizione di montaggio	Verticale
Tipologia Fissaggio	Con viti
Composizione Dispositivo	1 telaio di supporto 1 parte esterna 4 viti 1 filtro sintetico standard G3 M1

Caratteristiche tecniche

Materiale	Acciaio Poliammide 6 Acciaio inox
Colore	Parte esterna: Grigio (RAL 7035) Parte interna: verde (Pantone 355C)
Finitura Superficiale	Polvere di epossipoliestere
Tipo di meccanismo di azionamento	223 x 223 mm
Altezza	Esterno: 315 mm
Larghezza	Esterno: 300 mm
Profondità	Esterno : 60 mm
Grado Di Protezione Ip	IP55 (all'esterno)

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

Confezione 1: altezza	8,000 cm
Confezione 1: larghezza	31,000 cm
Confezione 1: profondità	35,000 cm
Peso imballo (Kg)	3,042 kg
Unità di misura confezione 2	PAM
Numero di unità per confezione 2	96
Confezione 2: altezza	100,000 cm
Confezione 2: larghezza	100,000 cm
Confezione 2: profondità	120,000 cm
Confezione 2: peso	306,000 kg

Garanzia contrattuale

Garanzia (in mesi)	18
--------------------	----



Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >

Impronta ambientale	
Impronta di carbonio totale del ciclo di vita	30 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di produzione [A1–A3]	17 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di distribuzione [A4]	6 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di installazione [A5]	0.9 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di utilizzo [B2, B3, B4, B6]	0 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di fine vita [C1–C4]	6 kg CO2 eq.
Informazioni ambientali	Profilo ambientale del prodotto

Use Better

Materiali e imballaggio	
Confezione di cartone riciclato	No
Imballaggio senza plastica	No
Numero SCIP	00b416c5-7a83-4214-beb5-d6f5760debc4
Direttiva RoHS dell'UE	Confermi Per Esenzione
Regolamento REACH	Contiene SVHC oltre i limiti
Senza PVC	Sì
Senza silicone	Sì

Use Longer

Estensione durata	
Riparazione	No

Use Again

Reimballaggio e rifabbricazione	
Potenziale di riciclabilità, in %	8
Profilo di circolarità	Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
Ritiro del prodotto	No