# Scheda dati

Specifiche

## Griglia d'uscita 223x223 7035

NSYCAG223LPF

**Prezzo: 35,40 EUR**

## Presentazione

| | |
|---|---|
| **Gamma** | ClimaSys |
| **Prodotto** | ClimaSys CA |
| **Compatibilità Gamma** | Prisma Prisma P<br>ClimaSys ClimaSys CV ventilatore |
| **Certificazione** | CSA |
| **Tipo Prodotto** | Griglia di uscita |
| **Accessorio / Parte Separata** | Accessori per i sistemi di controllo termico |
| **Accessorio / Parte Separata** | Sistema di ventilazione ClimaSys |
| **Tipologia Fissaggio** | Con viti<br>Agganciato |
| **Composizione Dispositivo** | 1 telaio di supporto<br>1 parte esterna<br>1 filtro sintetico standard G2 M1 |

## Caratteristiche tecniche

| | |
|---|---|
| **Materiale** | Materiale termoplastico (ASA PC) |
| **Colore** | Parte esterna: Grigio (RAL 7035) |
| **Tipo di meccanismo di azionamento** | 223 x 223 mm |
| **Altezza** | Esterno: 268 mm |
| **Larghezza** | Esterno: 248 mm |
| **Profondità** | Esterno : 18 mm |

## Confezionamenti

| | |
|---|---|
| **Unità di misura confezione 1** | PCE |
| **Num.unità in pkg.** | 1 |
| **Confezione 1: altezza** | 4,500 cm |
| **Confezione 1: larghezza** | 25,500 cm |
| **Confezione 1: profondità** | 28,000 cm |
| **Peso imballo (Kg)** | 533,000 g |
| **Unità di misura confezione 2** | CAR |
| **Numero di unità per confezione 2** | 10 |
| **Confezione 2: altezza** | 30,000 cm |
| **Confezione 2: larghezza** | 40,000 cm |
| **Confezione 2: profondità** | 40,000 cm |

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

| | |
|---|---|
| **Confezione 2: peso** | 5,330 kg |
| **Unità di misura confezione 3** | P12 |
| **Numero di unità per confezione 3** | 240 |
| **Confezione 3: altezza** | 131,000 cm |
| **Confezione 3: larghezza** | 80,000 cm |
| **Confezione 3: profondità** | 120,000 cm |
| **Confezione 3: peso** | 143,000 kg |

## Garanzia contrattuale

| | |
|---|---|
| **Garanzia (in mesi)** | 18 |

## Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

Spiegazione dei Environmental Data >

Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti >

### Impronta ambientale

| | |
|---|---|
| Impronta di carbonio totale del ciclo di vita | **5 kg CO2 eq.** |
| Impronta di carbonio della fase di produzione [A1–A3] | **3 kg CO2 eq.** |
| Impronta di carbonio della fase di distribuzione [A4] | **1 kg CO2 eq.** |
| Impronta di carbonio della fase di installazione [A5] | **0.2 kg CO2 eq.** |
| Impronta di carbonio della fase di utilizzo [B2, B3, B4, B6] | **0 kg CO2 eq.** |
| Impronta di carbonio della fase di fine vita [C1–C4] | **1 kg CO2 eq.** |
| Informazioni ambientali | **Profilo ambientale del prodotto** |

## Use Better

### Materiali e imballaggio

| | |
|---|---|
| Confezione di cartone riciclato | **No** |
| Imballaggio senza plastica | **No** |
| Direttiva RoHS dell'UE | **Conforme** |
| Regolamento REACh | **Non contiene SVHC oltre i limiti** |
| Senza PVC | **Sì** |
| Senza silicone | **Sì** |

## Use Longer

### Estensione durata

| | |
|---|---|
| Riparazione | **No** |

## Use Again

### Reimballaggio e rifabbricazione

| | |
|---|---|
| Potenziale di riciclabilità, in % | **8** |
| Profilo di circolarità | **Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio** |
| Ritiro del prodotto | **No** |