


Scheda dati

Specifiche

Protezione per ventilatori IP55 Inox 125x125



NSYCAP125LXF

Prezzo: 849,00 EUR

Presentazione

Gamma	ClimaSys
Nome Prodotto	ClimaSys CA
Tipo Prodotto	Coperchio di tenuta
Accessorio / Parte Separata	Accessori per i sistemi di controllo termico

Caratteristiche tecniche

Luogo di montaggio	Su cassetta
Tipologia Fissaggio	Con viti
Compatibilità Gamma	ClimaSys ClimaSys CV Ventilatore EMC
Composizione Dispositivo	1 coperchio 1 filtro
Materiale	Acciaio inox 304
Tipo di meccanismo di azionamento	125 x 125 mm
Altezza	Esterno: 240 mm
Larghezza	Esterno: 180 mm
Profondità	Esterno : 60 mm

Ambiente

Certification	CSA
Grado Di Protezione IP	IP55

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	10,500 cm
Confezione 1: larghezza	20,500 cm
Confezione 1: profondità	28,000 cm
Peso imballo (Kg)	1,430 kg
Unità di misura confezione 2	P12
Numero di unità per confezione 2	120
Confezione 2: altezza	73,000 cm
Confezione 2: larghezza	80,000 cm
Confezione 2: profondità	120,000 cm

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

Confezione 2: peso	202,000 kg
--------------------	------------

Garanzia contrattuale

Garanzia (in mesi)	18
--------------------	----



Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >

Impronta ambientale	
Impronta di carbonio totale del ciclo di vita	14 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di produzione [A1–A3]	8 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di distribuzione [A4]	3 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di installazione [A5]	0.4 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di utilizzo [B2, B3, B4, B6]	0 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di fine vita [C1–C4]	3 kg CO2 eq.
Informazioni ambientali	Profilo ambientale del prodotto

Use Better

Materiali e imballaggio	
Confezione di cartone riciclato	No
Imballaggio senza plastica	No
Direttiva RoHS dell'UE	Conforme
Regolamento REACH	Non contiene SVHC oltre i limiti

Use Longer

Estensione durata	
Riparazione	No

Use Again

Reimballaggio e rifabbricazione	
Potenziale di riciclabilità, in %	8
Profilo di circolarità	Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
Ritiro del prodotto	Sì

Image of product / Alternate images

Alternative

