

# Scheda dati

Specifiche

## KIT IP55 240x180x60 Aluzinc



NSYCAP125LZF

Prezzo: 211,00 EUR

### Presentazione

|                             |                                              |
|-----------------------------|----------------------------------------------|
| Gamma                       | ClimaSys                                     |
| Nome Prodotto               | ClimaSys CA                                  |
| Tipo Prodotto               | Coperchio di tenuta                          |
| Accessorio / Parte Separata | Accessori per i sistemi di controllo termico |

### Caratteristiche tecniche

|                                   |                                      |
|-----------------------------------|--------------------------------------|
| Luogo di montaggio                | Su cassetta                          |
| Tipologia Fissaggio               | Con viti                             |
| Compatibilità Gamma               | ClimaSys ClimaSys CV Ventilatore EMC |
| Composizione Dispositivo          | 1 coperchio<br>1 filtro              |
| Materiale                         | Acciaio verniciato                   |
| Colore                            | Grigio (RAL 7035)                    |
| Tipo di meccanismo di azionamento | 125 x 125 mm                         |
| Altezza                           | Esterno: 240 mm                      |
| Larghezza                         | Esterno: 180 mm                      |
| Profondità                        | Esterno : 60 mm                      |

### Ambiente

|                        |      |
|------------------------|------|
| Certification          | CSA  |
| Grado Di Protezione IP | IP55 |

### Confezionamenti

|                                  |            |
|----------------------------------|------------|
| Unità di misura confezione 1     | PCE        |
| Num.unità in pkg.                | 1          |
| Confezione 1: altezza            | 11,000 cm  |
| Confezione 1: larghezza          | 20,000 cm  |
| Confezione 1: profondità         | 28,000 cm  |
| Peso imballo (Kg)                | 1,450 kg   |
| Unità di misura confezione 2     | P12        |
| Numero di unità per confezione 2 | 160        |
| Confezione 2: altezza            | 125,000 cm |
| Confezione 2: larghezza          | 80,000 cm  |

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

|                          |            |
|--------------------------|------------|
| Confezione 2: profondità | 120,000 cm |
| Confezione 2: peso       | 252,000 kg |

## Garanzia contrattuale

|                    |    |
|--------------------|----|
| Garanzia (in mesi) | 18 |
|--------------------|----|

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >

|  Impronta ambientale |                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Impronta di carbonio totale del ciclo di vita                                                         | 14 kg CO2 eq.                                   |
| Impronta di carbonio della fase di produzione [A1–A3]                                                 | 8 kg CO2 eq.                                    |
| Impronta di carbonio della fase di distribuzione [A4]                                                 | 3 kg CO2 eq.                                    |
| Impronta di carbonio della fase di installazione [A5]                                                 | 0.4 kg CO2 eq.                                  |
| Impronta di carbonio della fase di utilizzo [B2, B3, B4, B6]                                          | 0 kg CO2 eq.                                    |
| Impronta di carbonio della fase di fine vita [C1–C4]                                                  | 3 kg CO2 eq.                                    |
| Informazioni ambientali                                                                               | <a href="#">Profilo ambientale del prodotto</a> |

Use Better

|  Materiali e imballaggio |                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Confezione di cartone riciclato                                                                             | No                                           |
| Imballaggio senza plastica                                                                                  | No                                           |
| Numero SCIP                                                                                                 | 00b416c5-7a83-4214-beb5-d6f5760debc4         |
| Direttiva RoHS dell'UE                                                                                      | <a href="#">Confermi Per Esenzione</a>       |
| Regolamento REACH                                                                                           | <a href="#">Contiene SVHC oltre i limiti</a> |
| Senza PVC                                                                                                   | Sì                                           |
| Senza silicone                                                                                              | Sì                                           |

Use Longer

|  Estensione durata |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Riparazione                                                                                           | No |

Use Again

|  Reimballaggio e rifabbricazione |                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Potenziale di riciclabilità, in %                                                                                   | 8                                                        |
| Profilo di circolarità                                                                                              | Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio |
| Ritiro del prodotto                                                                                                 | Sì                                                       |

Image of product / Alternate images

Alternative

---

