

Scheda dati

Specifiche

Protezione per ventilatori IP55 EMC 223x223



NSYCAP223LE

Prezzo: 1.475,00 EUR

Presentazione

Gamma	ClimaSys
Nome Prodotto	ClimaSys CA
Tipo Prodotto	Coperchio di tenuta stagna EMC
Accessorio / Parte Separata	Accessori per i sistemi di controllo termico

Caratteristiche tecniche

Luogo di montaggio	Su cassetta
Tipologia Fissaggio	Con viti
Compatibilità Gamma	ClimaSys ClimaSys CV Ventilatore EMC Prisma Prisma P
Composizione Dispositivo	1 coperchio 1 filtro
Materiale	Acciaio verniciato
Colore	Grigio (RAL 7035)
Tipo di meccanismo di azionamento	223 x 223 mm
Altezza	Esterno: 350 mm
Larghezza	Esterno: 305 mm
Profondità	Esterno : 80 mm

Ambiente

Grado Di Protezione IP	IP54
------------------------	------

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	15,500 cm
Confezione 1: larghezza	32,500 cm
Confezione 1: profondità	37,500 cm
Peso imballo (Kg)	3,474 kg
Unità di misura confezione 2	PAM
Numero di unità per confezione 2	18
Confezione 2: altezza	44,000 cm
Confezione 2: larghezza	100,000 cm

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

Confezione 2: profondità	120,000 cm
Confezione 2: peso	75,000 kg

Garanzia contrattuale

Garanzia (in mesi)	18
--------------------	----

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >

 Impronta ambientale	
Impronta di carbonio totale del ciclo di vita	34 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di produzione [A1–A3]	20 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di distribuzione [A4]	7 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di installazione [A5]	1 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di utilizzo [B2, B3, B4, B6]	0 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di fine vita [C1–C4]	6 kg CO2 eq.
Informazioni ambientali	Profilo ambientale del prodotto

Use Better

 Materiali e imballaggio	
Confezione di cartone riciclato	No
Imballaggio senza plastica	No
Numero SCIP	00b416c5-7a83-4214-beb5-d6f5760debc4
Direttiva RoHS dell'UE	Confermi Per Esenzione
Regolamento REACH	Contiene SVHC oltre i limiti

Use Longer

 Estensione durata	
Riparazione	No

Use Again

 Reimballaggio e rifabbricazione	
Potenziale di riciclabilità, in %	8
Profilo di circolarità	Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
Ritiro del prodotto	Sì