

Scheda dati

Specifiche



Termostato invertitore

NSYCCOTHI

Prezzo: 59,50 EUR

Presentazione

Gamma	ClimaSys
Nome Prodotto	ClimaSys CC
Tipo Prodotto	Termostato
Intervallo Regolazione Temperatura	5...60 °C
Informazioni visualizzate	Temperatura in °C

Caratteristiche tecniche

tensione di ingresso	240 V
Tipo di sensore	Bimetallico
Composizione e tipologia contatti	1 NO/NC
Resistenza contatto	10 mOhm
Durata servizio [cicli]	100000 cicli
massima capacità di commutazione	4 A 250 V CA induttivo pf: 0,6 30 W DC 10 A 250 V CA induttivo
collegamento elettrico	4 morsetti, capacità di serraggio: 2,5 mm²
Modalità di montaggio	Tagliato
Altezza	Esterno: 68 mm
Larghezza	Esterno: 56 mm
Profondità	Esterno : 44 mm
peso prodotto	100 g
Luogo di montaggio	Traverse Su piastra Guida DIN 35 mm Montante Spacial
Temperatura Ambiente	-20...80 °C
Grado Di Protezione IP	IP20
isteresi	7 K +/- 0.4K
numero di uscite	1 funzione riscaldamento 1 funzione ventilazione
Materiale	PC
Colore	Grigio chiaro
Tenuta Al Fuoco	Autoestinguente conforme a UL94 (materiale V0)
Certificazioni Prodotto	UL

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	6,000 cm
Confezione 1: larghezza	7,000 cm
Confezione 1: profondità	8,000 cm
Peso imballo (Kg)	84,000 g
Unità di misura confezione 2	CAR
Numero di unità per confezione 2	75
Confezione 2: altezza	26,000 cm
Confezione 2: larghezza	41,500 cm
Confezione 2: profondità	32,500 cm
Confezione 2: peso	7,428 kg
Unità di misura confezione 3	P12
Numero di unità per confezione 3	3000
Confezione 3: altezza	198,000 cm
Confezione 3: larghezza	80,000 cm
Confezione 3: profondità	120,000 cm
Confezione 3: peso	311,000 kg

Garanzia contrattuale

Garanzia (in mesi)	18
--------------------	----

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >

 Impronta ambientale

Informazioni ambientali	Profilo ambientale del prodotto
-------------------------	---

Use Better

 Materiali e imballaggio

Confezione di cartone riciclato	No
Imballaggio senza plastica	No
Numero SCIP	3452f1a3-f13d-4adf-84ba-2572bcc8e35c
Direttiva RoHS dell'UE	Conforme
Regolamento REACH	Non contiene SVHC oltre i limiti
Senza PVC	Si
Senza silicone	Si

Use Longer

 Estensione durata

Riparazione	No
-------------	----

Use Again

 Reimballaggio e rifabbricazione

Profilo di circolarità	Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
Ritiro del prodotto	Si
Etichetta RAEE	 Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.