# Scheda dati

Specifiche



## Pressacavo a scatto rapido M40, poliammide IP68 resistente ai raggi UV

NSYCGSP40

**Prezzo: 8,26 EUR**

## Presentazione

| | |
|---|---|
| **Gamma** | PanelSeT |
| **Tipo Prodotto** | Pressacavo |
| **Accessorio / Parte Separata** | Accessori gestione cavo |
| **Compatibilità Gamma** | PanelSeT PLM<br>PanelSeT S3D<br>PanelSeT S3X |
| **Luogo di montaggio** | Parte superiore del contenitore<br>Fondo del contenitore |
| **Entrata Cavo** | Collarino cavo M40 |
| **Composizione Dispositivo** | 1 cable gland<br>1 seal |
| **Quantità Per Confezione** | Set da 5 |
| **Materiale** | Sigillo: CR (chloroprene)<br>Corpo: PA (poliammide) 6 |

## Caratteristiche tecniche

| | |
|---|---|
| **Colore** | Grigio (RAL 7035) |
| **Tipo Di Fissaggio** | Push and turn clockwise |
| **peso prodotto** | 0,066 kg |

## Ambiente

| | |
|---|---|
| **Certificazioni Prodotto** | VDE |
| **Caratteristiche Ambientali** | UV resistente |
| **Tenuta Al Fuoco** | V2 conforme a UL 94 |
| **Temperatura Ambiente Di Funzionamento** | -20…100 °C permanente<br>-30…150 °C intermittent |
| **Grado Di Protezione Ip** | IP68 conforme a CEI 60529 5 bar, 30 min |

## Confezionamenti

| | |
|---|---|
| **Unità di misura confezione 1** | PCE |
| **Num.unità in pkg.** | 1 |
| **Confezione 1: altezza** | 4,500 cm |
| **Confezione 1: larghezza** | 5,000 cm |
| **Confezione 1: profondità** | 5,000 cm |
| **Peso imballo (Kg)** | 66,000 g |

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

| | |
|---|---|
| **Unità di misura confezione 2** | BB1 |
| **Numero di unità per confezione 2** | 5 |
| **Confezione 2: altezza** | 6,000 cm |
| **Confezione 2: larghezza** | 16,000 cm |
| **Confezione 2: profondità** | 19,000 cm |
| **Confezione 2: peso** | 340,000 g |
| **Unità di misura confezione 3** | CAR |
| **Numero di unità per confezione 3** | 10 |
| **Confezione 3: altezza** | 11,000 cm |
| **Confezione 3: larghezza** | 19,000 cm |
| **Confezione 3: profondità** | 19,000 cm |
| **Confezione 3: peso** | 786,000 g |

## Garanzia contrattuale

| | |
|---|---|
| **Garanzia (in mesi)** | 18 |

## Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

Spiegazione dei Environmental Data >

Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti >

### Use Better

#### Materiali e imballaggio

| | |
|---|---|
| Confezione di cartone riciclato | **No** |
| Imballaggio senza plastica | **No** |
| Direttiva RoHS dell'UE | **Conforme** |
| Regolamento REACh | **Non contiene SVHC oltre i limiti** |

### Use Longer

#### Estensione durata

| | |
|---|---|
| Riparazione | **No** |

### Use Again

#### Reimballaggio e rifabbricazione

| | |
|---|---|
| Ritiro del prodotto | **Sì** |