# Scheda dati

Specifiche



## Set di pressacavo + dado acciaio inox M12 AISI304L, IP68, omologato UL.

NSYCGX12

**Prezzo: 36,85 EUR**

## Presentazione

| | |
|---|---|
| **Gamma** | PanelSeT |
| **Tipo Prodotto** | Pressacavo |
| **Accessorio / Parte Separata** | Accessori gestione cavo |
| **Compatibilità Gamma** | PanelSeT CRN<br>PanelSeT S3D<br>PanelSeT S3X |
| **Luogo di montaggio** | Parte superiore del contenitore<br>Fondo del contenitore |
| **Entrata Cavo** | Collarino cavo M12 |
| **Composizione Dispositivo** | 1 cable gland<br>1 lock nut<br>1 seal |
| **Quantità Per Confezione** | Set da 5 |
| **Materiale** | Corpo: stainless steel AISI 304L |

## Caratteristiche tecniche

| | |
|---|---|
| **Colore** | Grigio |
| **Tipo Di Fissaggio** | Avvitato<br>By nut |
| **Altezza** | 28 mm |
| **peso prodotto** | 0,011 kg |

## Ambiente

| | |
|---|---|
| **Certificazioni Prodotto** | VDE |
| **Tenuta Al Fuoco** | V2 conforme a UL 94 |
| **Temperatura Ambiente Di Funzionamento** | -20…100 °C permanente<br>-40…150 °C intermittent |
| **Grado Di Protezione Ip** | IP68 conforme a CEI 60529 5 bar, 30 min |

## Confezionamenti

| | |
|---|---|
| **Unità di misura confezione 1** | PCE |
| **Num.unità in pkg.** | 1 |
| **Confezione 1: altezza** | 2,000 cm |
| **Confezione 1: larghezza** | 2,000 cm |
| **Confezione 1: profondità** | 3,000 cm |
| **Peso imballo (Kg)** | 14,000 g |

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

| | |
|---|---|
| **Unità di misura confezione 2** | BB1 |
| **Numero di unità per confezione 2** | 5 |
| **Confezione 2: altezza** | 2,500 cm |
| **Confezione 2: larghezza** | 4,000 cm |
| **Confezione 2: profondità** | 14,000 cm |
| **Confezione 2: peso** | 72,000 g |
| **Unità di misura confezione 3** | CAR |
| **Numero di unità per confezione 3** | 100 |
| **Confezione 3: altezza** | 11,000 cm |
| **Confezione 3: larghezza** | 28,000 cm |
| **Confezione 3: profondità** | 40,000 cm |
| **Confezione 3: peso** | 1,796 kg |

## Garanzia contrattuale

| | |
|---|---|
| **Garanzia (in mesi)** | 18 |

## Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

Spiegazione dei Environmental Data >

Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti >

### Use Better

#### Materiali e imballaggio

| | |
|---|---|
| Confezione di cartone riciclato | **No** |
| Imballaggio senza plastica | **No** |
| Direttiva RoHS dell'UE | **Conforme** |
| Regolamento REACh | **Non contiene SVHC oltre i limiti** |

### Use Longer

#### Estensione durata

| | |
|---|---|
| Riparazione | **No** |

### Use Again

#### Reimballaggio e rifabbricazione

| | |
|---|---|
| Ritiro del prodotto | **Sì** |