# Scheda dati

Specifiche

## Resistenza 170W 230V AC + ventilazione

NSYCR170W230VVC

**Prezzo: 264,50 EUR**

## Presentazione

| | |
|---|---|
| **Gamma** | ClimaSys |
| **Nome Prodotto** | ClimaSys CR |
| **Tipo Prodotto** | Gruppo di riscaldamento resistenza con ventilatore |
| **Intervallo potenza** | 177 W |
| **tensione di ingresso** | 230 V CA 50/60 Hz |
| **collegamento elettrico** | 2 morsetti a vite 2,5 mm² |

## Caratteristiche tecniche

| | |
|---|---|
| **Posizione operativa** | Verticale |
| **Temperatura Ambiente** | -40…70 °C |
| **Grado Di Protezione IP** | IP20 |
| **Classe Di Isolamento** | Classe II |
| **Certificazioni Prodotto** | VDE<br>UL<br>cURus |
| **Materiale** | Corpo: alluminio estruso<br>Coperchio: Plastica |
| **Altezza** | Esterno: 75 mm |
| **Larghezza** | Esterno: 65 mm |
| **Profondità** | Esterno : 90 mm |
| **Condizioni d'uso** | Richiede protezione elettrica<br>I gruppi riscaldanti devono essere installati con un controller termico<br>Cassetta a tenuta d'aria |
| **Tipologia Fissaggio** | Con clip |
| **Supporto al montaggio** | Guida DIN da 35 mm |

## Confezionamenti

| | |
|---|---|
| **Unità di misura confezione 1** | PCE |
| **Num.unità in pkg.** | 1 |
| **Confezione 1: altezza** | 8,000 cm |
| **Confezione 1: larghezza** | 8,000 cm |
| **Confezione 1: profondità** | 11,000 cm |
| **Peso imballo (Kg)** | 356,000 g |
| **Unità di misura confezione 2** | CAR |

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

| | |
|---|---|
| **Numero di unità per confezione 2** | 25 |
| **Confezione 2: altezza** | 60,000 cm |
| **Confezione 2: larghezza** | 40,000 cm |
| **Confezione 2: profondità** | 23,000 cm |
| **Confezione 2: peso** | 8,900 kg |
| **Unità di misura confezione 3** | PAM |
| **Numero di unità per confezione 3** | 250 |
| **Confezione 3: altezza** | 40,000 cm |
| **Confezione 3: larghezza** | 100,000 cm |
| **Confezione 3: profondità** | 120,000 cm |
| **Confezione 3: peso** | 101,000 kg |

## Garanzia contrattuale

| | |
|---|---|
| **Garanzia (in mesi)** | 18 |

## Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

Spiegazione dei Environmental Data >

Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti >

### Impronta ambientale

| | |
|---|---|
| Impronta di carbonio totale del ciclo di vita | **3 138 kg CO2 eq.** |
| Impronta di carbonio della fase di produzione [A1–A3] | **4 kg CO2 eq.** |
| Impronta di carbonio della fase di distribuzione [A4] | **0.7 kg CO2 eq.** |
| Impronta di carbonio della fase di installazione [A5] | **0 kg CO2 eq.** |
| Impronta di carbonio della fase di utilizzo [B2, B3, B4, B6] | **3 134 kg CO2 eq.** |
| Impronta di carbonio della fase di fine vita [C1–C4] | **0.3 kg CO2 eq.** |
| Informazioni ambientali | **Profilo ambientale del prodotto** |

## Use Better

### Materiali e imballaggio

| | |
|---|---|
| Confezione di cartone riciclato | **No** |
| Imballaggio senza plastica | **No** |
| Numero SCIP | **60bb7229-9ac3-41cb-896e-a93aa448ebf8** |
| Direttiva RoHS dell'UE | **Conformi Per Esenzione** |
| Regolamento REACh | **Contiene SVHC oltre i limiti** |
| Senza PVC | **Sì** |
| Senza silicone | **Sì** |

## Use Longer

### Estensione durata

| | |
|---|---|
| Riparazione | **No** |

## Use Again

### Reimballaggio e rifabbricazione

| | |
|---|---|
| Potenziale di riciclabilità, in % | **89** |
| Profilo di circolarità | **Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio** |
| Ritiro del prodotto | **Sì** |
| Etichetta RAEE | **Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.** |