


# Scheda dati

Specifiche



## Cassa PanelSeT CRN 1000x800x250 porta piena + piastra

NSYCRN108250P

**Prezzo: 505,00 EUR**

### Presentazione

|                                  |                                                                                                    |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gamma                            | PanelSeT                                                                                           |
| Nome Prodotto                    | PanelSeT CRN                                                                                       |
| Applicazione                     | Multifunzione                                                                                      |
| Categoria                        | Cassetta compatta                                                                                  |
| Altezza Nominale Cassetta        | 1000 mm                                                                                            |
| Larghezza Nominale Cassetta      | 800 mm                                                                                             |
| Profondità Nominale Cassetta     | 250 mm                                                                                             |
| Tipo Accessorio D'Installazione  | Montaggio a parete                                                                                 |
| Composizione Dispositivo         | 1 corpo<br>1 porta con serratura<br>1 piastra di montaggio<br>2 piastra passacavo: parte inferiore |
| Tipo Di Porta                    | Semplice                                                                                           |
| Descrizione Piastra Di Montaggio | Piana                                                                                              |

### Caratteristiche tecniche

|                               |                                                                                                                              |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| tipo di corpo                 | Saldato sul retro con doppio profilo a formare una zona sigillata protetta<br>Pannelli laterali realizzati in un unico pezzo |
| Numero Di Porte               | Lato anteriore: 1 porta(e)                                                                                                   |
| Apertura Porta                | Reversibile (120 °)                                                                                                          |
| Tipo Dispositivo Di Chiusura  | Serratura 3 mm doppia barra                                                                                                  |
| Tipo piastra di ingresso cavi | Standard                                                                                                                     |
| Accessibilità Per Uso         | Anteriore                                                                                                                    |
| Parti Rimovibili              | Porta con cerniere<br>Piastra pressacavo Con viti<br>Piastra di montaggio con elemento di fissaggio                          |
| Materiale                     | Contentitore: acciaio<br>Piastra di montaggio: lamiera zincata                                                               |
| Finitura Superficiale         | Contentitore: polvere di epossipoliestere                                                                                    |
| Colore                        | Contentitore: Grigio (RAL 7035)                                                                                              |
| Norme Di Riferimento          | IEC 62208<br>UL<br>CUL                                                                                                       |
| Certificazioni Prodotto       | cUL<br>UL<br>DNV-GL                                                                                                          |
| peso prodotto                 | 42 kg                                                                                                                        |

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

## Ambiente

|                        |                           |
|------------------------|---------------------------|
| Grado Di Protezione Ip | IP66 conforme a CEI 60529 |
| Grado Di Protezione Ik | IK10 conforme a CEI 62262 |

## Confezionamenti

|                                  |            |
|----------------------------------|------------|
| Unità di misura confezione 1     | PCE        |
| Num.unità in pkg.                | 1          |
| Confezione 1: altezza            | 27,000 cm  |
| Confezione 1: larghezza          | 81,500 cm  |
| Confezione 1: profondità         | 101,500 cm |
| Peso imballo (Kg)                | 42,000 kg  |
| Unità di misura confezione 2     | PAM        |
| Numero di unità per confezione 2 | 8          |
| Confezione 2: altezza            | 176,000 cm |
| Confezione 2: larghezza          | 100,000 cm |
| Confezione 2: profondità         | 120,000 cm |
| Confezione 2: peso               | 349,000 kg |

## Garanzia contrattuale

|                    |    |
|--------------------|----|
| Garanzia (in mesi) | 18 |
|--------------------|----|



## Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >

| Impronta ambientale                                          |                                                 |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Impronta di carbonio totale del ciclo di vita                | 396 kg CO2 eq.                                  |
| Impronta di carbonio della fase di produzione [A1–A3]        | 205 kg CO2 eq.                                  |
| Impronta di carbonio della fase di distribuzione [A4]        | 83 kg CO2 eq.                                   |
| Impronta di carbonio della fase di installazione [A5]        | 8 kg CO2 eq.                                    |
| Impronta di carbonio della fase di utilizzo [B2, B3, B4, B6] | 0 kg CO2 eq.                                    |
| Impronta di carbonio della fase di fine vita [C1–C4]         | 99 kg CO2 eq.                                   |
| Informazioni ambientali                                      | <a href="#">Profilo ambientale del prodotto</a> |

## Use Better

| Materiali e imballaggio         |                                                  |
|---------------------------------|--------------------------------------------------|
| Confezione di cartone riciclato | No                                               |
| Imballaggio senza plastica      | No                                               |
| Numero SCIP                     | E893f0a0-d2cc-4011-9425-3873dde70142             |
| Direttiva RoHS dell'UE          | <a href="#">Conforme</a>                         |
| Regolamento REACH               | <a href="#">Non contiene SVHC oltre i limiti</a> |
| Senza PVC                       | Sì                                               |
| Senza silicone                  | Sì                                               |

## Use Longer

| Estensione durata |    |
|-------------------|----|
| Riparazione       | No |

## Use Again

| Reimballaggio e rifabbricazione   |                                                          |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Potenziale di riciclabilità, in % | 98                                                       |
| Profilo di circolarità            | Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio |
| Ritiro del prodotto               | Sì                                                       |

Image of product in real life situation

