

# Scheda dati

Specifiche



## Resistenza ventilata 200W 230V

NSYCRS200W230V

Prezzo: 574,00 EUR

### Presentazione

|                      |                                                    |
|----------------------|----------------------------------------------------|
| Gamma                | ClimaSys                                           |
| Nome Prodotto        | ClimaSys CR                                        |
| Tipo Prodotto        | Gruppo di riscaldamento resistenza con ventilatore |
| Intervallo potenza   | 200 W                                              |
| tensione di ingresso | 230 V CA 50/60 Hz                                  |

### Caratteristiche tecniche

|                         |                                                                                                                                      |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Posizione operativa     | Verticale                                                                                                                            |
| Temperatura Ambiente    | -40...70 °C                                                                                                                          |
| Grado Di Protezione IP  | IP20                                                                                                                                 |
| Certificazioni Prodotto | UL<br>VDE                                                                                                                            |
| Materiale               | Corpo: alluminio estruso                                                                                                             |
| Altezza                 | 140 mm                                                                                                                               |
| Larghezza               | 80 mm                                                                                                                                |
| Profondità              | 20 mm                                                                                                                                |
| Condizioni d'uso        | Richiede protezione elettrica<br>I gruppi riscaldanti devono essere installati con un controller termico<br>Cassetta a tenuta d'aria |
| Tipologia Fissaggio     | Con clip                                                                                                                             |
| Supporto al montaggio   | Guida DIN da 35 mm                                                                                                                   |

### Confezionamenti

|                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| Unità di misura confezione 1     | PCE       |
| Num.unità in pkg.                | 1         |
| Confezione 1: altezza            | 14,000 cm |
| Confezione 1: larghezza          | 8,000 cm  |
| Confezione 1: profondità         | 2,000 cm  |
| Peso imballo (Kg)                | 924,000 g |
| Unità di misura confezione 2     | CAR       |
| Numero di unità per confezione 2 | 20        |
| Confezione 2: altezza            | 31,000 cm |
| Confezione 2: larghezza          | 39,500 cm |

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

|                                  |            |
|----------------------------------|------------|
| Confezione 2: profondità         | 59,500 cm  |
| Confezione 2: peso               | 19,822 kg  |
| Unità di misura confezione 3     | PAM        |
| Numero di unità per confezione 3 | 400        |
| Confezione 3: altezza            | 140,000 cm |
| Confezione 3: larghezza          | 100,000 cm |
| Confezione 3: profondità         | 120,000 cm |
| Confezione 3: peso               | 409,440 kg |

## Garanzia contrattuale

|                    |    |
|--------------------|----|
| Garanzia (in mesi) | 18 |
|--------------------|----|



## Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >



### Impronta ambientale

|                                                              |                                                 |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Impronta di carbonio totale del ciclo di vita                | 3 553 kg CO2 eq.                                |
| Impronta di carbonio della fase di produzione [A1–A3]        | 10 kg CO2 eq.                                   |
| Impronta di carbonio della fase di distribuzione [A4]        | 2 kg CO2 eq.                                    |
| Impronta di carbonio della fase di installazione [A5]        | 0.1 kg CO2 eq.                                  |
| Impronta di carbonio della fase di utilizzo [B2, B3, B4, B6] | 3 541 kg CO2 eq.                                |
| Impronta di carbonio della fase di fine vita [C1–C4]         | 0.8 kg CO2 eq.                                  |
| Informazioni ambientali                                      | <a href="#">Profilo ambientale del prodotto</a> |

## Use Better



### Materiali e imballaggio

|                                 |                                        |
|---------------------------------|----------------------------------------|
| Confezione di cartone riciclato | No                                     |
| Imballaggio senza plastica      | No                                     |
| Numero SCIP                     | 60bb7229-9ac3-41cb-896e-a93aa448ebf8   |
| Direttiva RoHS dell'UE          | <a href="#">Confermi Per Esenzione</a> |

## Use Longer



### Estensione durata

|             |    |
|-------------|----|
| Riparazione | No |
|-------------|----|

## Use Again



### Reimballaggio e rifabbricazione

|                                   |                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Potenziale di riciclabilità, in % | 89                                                                                                                                                                                                                            |
| Profilo di circolarità            | Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio                                                                                                                                                                      |
| Ritiro del prodotto               | Sì                                                                                                                                                                                                                            |
| Etichetta RAEE                    |  Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti. |