

Scheda dati

Specifiche



Resistenza ultrasottile CRS 50W 240V 200x320mm

NSYCRS50W240V

Prezzo: 264,00 EUR

Presentazione

Gamma	ClimaSys
Nome Prodotto	ClimaSys CR
Tipo Prodotto	Resistenza anticondensa ultra sottile
Intervallo potenza	50 W
tensione di ingresso	240 V CA 50/60 Hz
collegamento elettrico	Cavo lunghezza: 2 m

Caratteristiche tecniche

Posizione operativa	Verticale Orizzontale
Temperatura Ambiente	-60...70 °C
Intervallo Regolazione Temperatura	-40...70 °C
Materiale	Gomma silicone
Altezza	Esterno: 200 mm
Larghezza	Esterno: 320 mm
Profondità	Esterno : 1,6 mm
Composizione Dispositivo	6 piedini in velcro autoadesivi 6 distanziali in plastica 4 Dadi per telequick 4 dadi a clip accessori di fissaggio
Condizioni d'uso	I gruppi riscaldanti devono essere installati con un controller termico Richiede protezione elettrica Cassetta a tenuta d'aria
Tipologia Fissaggio	Con 4 viti
Supporto al montaggio	Piastra montaggio Telequick Guida DIN Adesivi con velcro Piastra di montaggio standard

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	5,000 cm
Confezione 1: larghezza	32,500 cm
Confezione 1: profondità	35,000 cm
Peso imballo (Kg)	440,000 g

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

Unità di misura confezione 2	P12
Numero di unità per confezione 2	96
Confezione 2: altezza	116,000 cm
Confezione 2: larghezza	80,000 cm
Confezione 2: profondità	120,000 cm
Confezione 2: peso	58,000 kg

Garanzia contrattuale

Garanzia (in mesi)	18
--------------------	----

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >

 Impronta ambientale	
Impronta di carbonio totale del ciclo di vita	891 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di produzione [A1–A3]	5 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di distribuzione [A4]	0.9 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di installazione [A5]	0 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di utilizzo [B2, B3, B4, B6]	885 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di fine vita [C1–C4]	0.4 kg CO2 eq.
Informazioni ambientali	Profilo ambientale del prodotto

Use Better

 Materiali e imballaggio	
Confezione di cartone riciclato	No
Imballaggio senza plastica	No
Numero SCIP	60bb7229-9ac3-41cb-896e-a93aa448ebf8
Direttiva RoHS dell'UE	Confermi Per Esenzione
Regolamento REACH	Contiene SVHC oltre i limiti

Use Longer

 Estensione durata	
Riparazione	No

Use Again

 Reimballaggio e rifabbricazione	
Potenziale di riciclabilità, in %	89
Profilo di circolarità	Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
Ritiro del prodotto	Sì
Etichetta RAEE	 Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.