

# Scheda dati

Specifiche



Unità di raffreddamento laterale,  
Climasys CU, acciaio inox, 350 W,  
230 V, 50/60 Hz, IP55

NSYCUX350DG

Prezzo: 3.009,00 EUR

## Presentazione

|                       |                                                                  |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------|
| Gamma                 | ClimaSys                                                         |
| Nome Prodotto         | CU                                                               |
| Tipo di montaggio     | Lato                                                             |
| Tipo Prodotto         | Condizionatore                                                   |
| Installation          | All'interno lato                                                 |
| Applicazione Prodotto | Per contenitore                                                  |
| Modalità di montaggio | Con viti                                                         |
| Supply Voltage        | 220...240 V 1 fase 50 Hz EN/IEC<br>230 V +/- 6 % 1 fase 60 Hz UL |
| Rated Power           | 350 W                                                            |
| potenza frigorifera   | 350 W 50/60 Hz L35-L35<br>240 W 50/60 Hz L35-L50                 |

## Caratteristiche tecniche

|                                        |                                                                                                         |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Altezza                                | 460 mm                                                                                                  |
| Larghezza                              | 290 mm                                                                                                  |
| Profondità                             | 190 mm                                                                                                  |
| Corrente Nominale [In]                 | 1,3 A                                                                                                   |
| Picchi di corrente                     | 3,8 A                                                                                                   |
| potenza assorbita in W                 | 270 W a 50/60 Hz, L35-L35<br>300 W a 50/60 Hz, L35-L50                                                  |
| Indice di efficienza energetica        | 1,3                                                                                                     |
| Tipo di controllo                      | Controller elettronico                                                                                  |
| intervallo regolazione temperatura     | 20...50 °C a 50/60 Hz                                                                                   |
| Temperatura ambiente di funzionamento  | All'interno del contenitore: 20...50 °C a 50/60 Hz<br>All'esterno del contenitore: 5...55 °C a 50/60 Hz |
| Noise level                            | 62 dB                                                                                                   |
| pressione                              | 28 bar                                                                                                  |
| Flow rate                              | Circuito interno: 117 m3/h a 50/60 Hz<br>Circuito esterno: 166 m3/h a 50/60 Hz                          |
| peso prodotto                          | 11,7 kg                                                                                                 |
| tipo di gas refrigerante               | R513a (0,127 kg)                                                                                        |
| Type of filter                         | Filtro circuito esterno opzionale                                                                       |
| Recommended circuit breaker protection | M9F23116                                                                                                |

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

|                                       |              |
|---------------------------------------|--------------|
| Thermal protection Recommended (fuse) | 15 A (T)     |
| Materiale                             | Acciaio inox |
| Colore                                | Acciaio inox |

## Ambiente

|                         |                                                                                                                                              |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Certificazioni Prodotto | UL<br>IEC<br>EN                                                                                                                              |
| Direttive               | 2006/42/EC - macchina<br>2014/30/UE - compatibilità elettromagnetica<br>2011/65/EU - RoHS                                                    |
| Norme Di Riferimento    | EN/ISO 12100<br>EN 60335-1<br>EN 60335-2-40<br>EN 61000-3-2<br>EN 61000-3-3<br>EN 61000-6-2<br>EN 61000-6-3<br>EN/IEC 63000:2018<br>EN 14511 |
| Grado Di Protezione Ip  | IP55 (sul circuito interno) conforme a CEI 60529<br>IP24 (sul circuito esterno) conforme a CEI 60529                                         |

## Confezionamenti

|                                  |            |
|----------------------------------|------------|
| Unità di misura confezione 1     | PCE        |
| Num.unità in pkg.                | 1          |
| Confezione 1: altezza            | 52,000 cm  |
| Confezione 1: larghezza          | 22,500 cm  |
| Confezione 1: profondità         | 38,000 cm  |
| Peso imballo (Kg)                | 13,000 kg  |
| Unità di misura confezione 2     | P12        |
| Numero di unità per confezione 2 | 8          |
| Confezione 2: altezza            | 66,400 cm  |
| Confezione 2: larghezza          | 80,000 cm  |
| Confezione 2: profondità         | 120,000 cm |
| Confezione 2: peso               | 144,000 kg |

## Garanzia contrattuale

|                    |    |
|--------------------|----|
| Garanzia (in mesi) | 18 |
|--------------------|----|

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >

|  <b>Impronta ambientale</b> |                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Impronta di carbonio totale del ciclo di vita                                                                | 3 073 kg CO2 eq.                                |
| Impronta di carbonio della fase di produzione [A1–A3]                                                        | 49 kg CO2 eq.                                   |
| Impronta di carbonio della fase di distribuzione [A4]                                                        | 1 kg CO2 eq.                                    |
| Impronta di carbonio della fase di installazione [A5]                                                        | 2 kg CO2 eq.                                    |
| Impronta di carbonio della fase di utilizzo [B2, B3, B4, B6]                                                 | 2 996 kg CO2 eq.                                |
| Impronta di carbonio della fase di fine vita [C1–C4]                                                         | 25 kg CO2 eq.                                   |
| Informazioni ambientali                                                                                      | <a href="#">Profilo ambientale del prodotto</a> |

Use Better

|  <b>Materiali e imballaggio</b> |                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Confezione di cartone riciclato                                                                                    | Sì                                               |
| Imballaggio senza plastica                                                                                         | Sì                                               |
| Direttiva RoHS dell'UE                                                                                             | <a href="#">Conforme</a>                         |
| Regolamento REACH                                                                                                  | <a href="#">Non contiene SVHC oltre i limiti</a> |

Use Longer

|  <b>Estensione durata</b> |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Riparazione                                                                                                  | No |

Use Again

|  <b>Reimballaggio e rifabbricazione</b> |                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Potenziale di riciclabilità, in %                                                                                          | 89                                                                                                                                                                                                                            |
| Profilo di circolarità                                                                                                     | <a href="#">Informazioni sulla fine della vita</a>                                                                                                                                                                            |
| Ritiro del prodotto                                                                                                        | Sì                                                                                                                                                                                                                            |
| Etichetta RAEE                                                                                                             |  Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti. |

Image of product / Alternate images

Alternative

---













