

# Scheda dati

Specifiche



## ClimaSys CV - CSVS SmartFan 85m3 / h 230V IP54

NSYCVF85M230DG

**Prezzo: 529,00 EUR**

### Presentazione

|                                         |                                                                                                            |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gamma                                   | ClimaSys                                                                                                   |
| Nome Prodotto                           | ClimaSys CV                                                                                                |
| Tipo Prodotto                           | Ventilatore                                                                                                |
| Compatibilità Gamma                     | Spacial<br>Thalassa                                                                                        |
| Type of filter                          | G2                                                                                                         |
| Flow rate                               | Flusso libero con filtro standard: 85 m3/h at 50 Hz<br>Flusso libero con filtro standard: 98 m3/h at 60 Hz |
| Tensione nominale di alimentazione [Us] | 175...253 V                                                                                                |
| tensione di ingresso                    | 230 V 50/60 Hz                                                                                             |
| Certification                           | CE<br>EAC<br>Direttiva EMC 89/336 EEC                                                                      |
| Informazioni Aggiuntive                 | Must not be connected to a power conversion module, inverter or UPS power supply                           |

### Caratteristiche tecniche

|                                   |                                                                                                |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Absorbed power                    | 15 W 50 Hz<br>17 W 60 Hz                                                                       |
| Corrente nominale [In]            | 0,121 A 50 Hz<br>0,097 A 60 Hz                                                                 |
| Noise level < at                  | 46...49 dB                                                                                     |
| tipo di supporto                  | Palla                                                                                          |
| Altezza                           | Esterno: 170 mm                                                                                |
| Larghezza                         | Esterno: 150 mm                                                                                |
| Profondità                        | Esterno : 62 mm                                                                                |
| Tipo di meccanismo di azionamento | 125 x 125 mm                                                                                   |
| peso prodotto                     | 0,860 kg                                                                                       |
| Materiale                         | Griglia uscita: injected thermoplastic (PC)<br>Motor support: materiale termoplastico (ASA PC) |
| Colore                            | Griglia uscita: smoked black (RAL 9005)<br>Motor support: Nero (RAL 9005)                      |
| Temperatura Ambiente              | -20...60 °C                                                                                    |
| Temperatura Di Stoccaggio         | -40...70 °C                                                                                    |
| pressione massima                 | 50 Pa portata 0 m³/h                                                                           |
| Collegamenti - morsetti           | Connettore Faston                                                                              |

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Grado di protezione IP   | IP54                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Composizione Dispositivo | 1 motore assiale<br>1 external protective transparent smoked grille: fronte<br>1 smart filter with dust sensor<br>1 fan sensor ready to be mounted: retro griglia di uscita<br>1 cable gland<br>1 schema di taglio                                                                                                 |
| Condizioni d'uso         | Pulire e sostituire il filtro regolarmente<br>La portata dipende dalla posizione di lavoro, vedere software ProClima<br>Evitare una sostituzione troppo frequente del filtro<br>L'ambiente circostante deve essere abbastanza pulito<br>La temperatura esterna deve essere 5°C più bassa della temperatura interna |

## Confezionamenti

|                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| Unità di misura confezione 1     | PCE       |
| Num.unità in pkg.                | 1         |
| Confezione 1: altezza            | 11,600 cm |
| Confezione 1: larghezza          | 17,400 cm |
| Confezione 1: profondità         | 18,600 cm |
| Peso imballo (Kg)                | 860,000 g |
| Unità di misura confezione 2     | CAR       |
| Numero di unità per confezione 2 | 6         |
| Confezione 2: altezza            | 27,000 cm |
| Confezione 2: larghezza          | 40,000 cm |
| Confezione 2: profondità         | 60,000 cm |
| Confezione 2: peso               | 7,486 kg  |

## Garanzia contrattuale

|                    |    |
|--------------------|----|
| Garanzia (in mesi) | 18 |
|--------------------|----|



## Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >

| <b>Impronta ambientale</b>                                   |                                                 |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Impronta di carbonio totale del ciclo di vita                | 912 kg CO2 eq.                                  |
| Impronta di carbonio della fase di produzione [A1–A3]        | 6 kg CO2 eq.                                    |
| Impronta di carbonio della fase di distribuzione [A4]        | 2 kg CO2 eq.                                    |
| Impronta di carbonio della fase di installazione [A5]        | 0.1 kg CO2 eq.                                  |
| Impronta di carbonio della fase di utilizzo [B2, B3, B4, B6] | 903 kg CO2 eq.                                  |
| Impronta di carbonio della fase di fine vita [C1–C4]         | 1 kg CO2 eq.                                    |
| Informazioni ambientali                                      | <a href="#">Profilo ambientale del prodotto</a> |

## Use Better

| <b>Materiali e imballaggio</b>  |                                              |
|---------------------------------|----------------------------------------------|
| Confezione di cartone riciclato | No                                           |
| Imballaggio senza plastica      | No                                           |
| Numero SCIP                     | Da4c85ec-a665-4c36-a1cf-a6b342fe3f9f         |
| Direttiva RoHS dell'UE          | <a href="#">Confermi Per Esenzione</a>       |
| Regolamento REACH               | <a href="#">Contiene SVHC oltre i limiti</a> |
| Senza PVC                       | Sì                                           |
| Senza silicone                  | Sì                                           |

## Use Longer

| <b>Estensione durata</b> |    |
|--------------------------|----|
| Riparazione              | No |

## Use Again

| <b>Reimballaggio e rifabbricazione</b> |                                                                                                                                           |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Potenziale di riciclabilità, in %      | 64                                                                                                                                        |
| Profilo di circolarità                 | <a href="#">Informazioni sulla fine della vita</a>                                                                                        |
| Ritiro del prodotto                    | Sì                                                                                                                                        |
| Etichetta RAEE                         | Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti. |