Scheda dati

Specifiche



Cassetta di derivazione 85x85x49

NSYDBN88

Prezzo: 15,66 EUR

Presentazione

Gamma Prodotto	PanelSeT SDB
Applicazione	Multifunzione
Tipo Prodotto	Box di giunzione
Modello Pulsantiera	Cassetta vuota
Tipo Di Pannello Frontale	Coperchio basso pieno
Colore	Grigio chiaro (RAL 7035)

Caratteristiche tecniche

Altezza Nominale Cassetta	85 mm
Larghezza Nominale Cassetta	85 mm
Profondità Nominale Cassetta	49 mm
Installazione Centralino	Montaggio a muro
Composizione Dispositivo	1 corpo 1 coperchio 1 vite coperchio
Fissaggio Copertura	Vite
Materiale	Acciaio
Finitura Superficie	Polvere di epossipoliestere
peso prodotto	0,191 kg

Ambiente

Norme Di Riferimento	IEC 62208
Grado di Protezione IP	IP55 conforme a CEI 60529
Grado Di Protezione Ik	IK07 conforme aCEI 62262

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	5,500 cm
Confezione 1: larghezza	8,500 cm
Confezione 1: profondità	9,500 cm
Peso imballo (Kg)	200,000 g
Unità di misura confezione 2	CAR

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

Numero di unità per confezione 2	10
Confezione 2: altezza	11,000 cm
Confezione 2: larghezza	20,000 cm
Confezione 2: profondità	29,500 cm
Confezione 2: peso	2,086 kg
Unità di misura confezione 3	PAM
Numero di unità per confezione 3	1600
Confezione 3: altezza	100,000 cm
Confezione 3: larghezza	100,000 cm
Confezione 3: profondità	120,000 cm
Confezione 3: peso	349,000 kg

Garanzia contrattuale

Garanzia (in mesi)	18

Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

Spiegazione dei Environmental Data >

Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti >

Impronta ambientale

Impronta di carbonio totale del ciclo di vita	**2 kg CO2 eq.**
Impronta di carbonio della fase di produzione [A1–A3]	**0.9 kg CO2 eq.**
Impronta di carbonio della fase di distribuzione [A4]	**0.4 kg CO2 eq.**
Impronta di carbonio della fase di installazione [A5]	**0 kg CO2 eq.**
Impronta di carbonio della fase di utilizzo [B2, B3, B4, B6]	**0 kg CO2 eq.**
Impronta di carbonio della fase di fine vita [C1–C4]	**0.5 kg CO2 eq.**
Informazioni ambientali	**Profilo ambientale del prodotto**

Use Better

Materiali e imballaggio

Confezione di cartone riciclato	**No**
Imballaggio senza plastica	**No**
Direttiva RoHS dell'UE	**Conforme**
Regolamento REACh	**Non contiene SVHC oltre i limiti**
Senza PVC	**Si**
Senza silicone	**Si**

Use Longer

Estensione durata

Riparazione	**No**

Use Again

Reimballaggio e rifabbricazione

Potenziale di riciclabilità, in %	**96**
Profilo di circolarità	**Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio**
Ritiro del prodotto	**Si**

Image of product in real life situation

