# Scheda dati

Specifiche



## Telaio modulare PanelSeT 1250x750 198M RAL 7035

NSYDLP198PG

**Prezzo: 500,00 EUR**

## Presentazione

| | |
|---|---|
| **Gamma** | PanelSeT |
| **Accessorio / Parte Separata** | Accessorio di montaggio |
| **Applicazione** | Multifunzione<br>Applicazione distribuzione modulare |
| **Tipo Prodotto** | Telaio |
| **Nome Dispositivo** | DLP |
| **Per le dimensioni nominali del contenitore** | - |
| **Luogo di montaggio** | Lato frontale della cassetta |
| **Compatibilità Gamma** | PanelSeT PLA<br>PanelSeT PHD |
| **Composizione Dispositivo** | 1 struttura del telaio<br>1 Striscia neutro/terra 2 x 16 mm² 5 x 6 mm²<br>6 pannelli frontali con guida DIN 35 mm<br>1 pannello pieno frontale |
| **Informazioni Aggiuntive** | IP2x non rispettato quando il telaio è montato a 67 mm |

## Caratteristiche tecniche

| | |
|---|---|
| **Materiale** | Pannello frontale: autoestinguente<br>Struttura telaio e guide: lamiera zincata |
| **Colore** | Pannello frontale: Grigio (RAL 7035) |
| **Tipo Di Fissaggio** | Con elemento di fissaggio - sul fronte con supporti posizione |
| **Regolazione** | In altezza da 40 a 85 mm per Guida DIN |
| **Numero Di File Orizzontali** | 6 |
| **Numero Totale Di Moduli (18 Mm)** | 198 |
| **Tipo Di Piastra Frontale** | Piastre piene forate |
| **Numero Di Fori** | 6 fori |
| **Altezza** | 1250 mm |
| **Larghezza** | 750 mm |

## Confezionamenti

| | |
|---|---|
| **Unità di misura confezione 1** | PCE |
| **Num.unità in pkg.** | 1 |
| **Confezione 1: altezza** | 15,000 cm |
| **Confezione 1: larghezza** | 68,000 cm |
| **Confezione 1: profondità** | 118,000 cm |

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

| | |
|---|---|
| **Peso imballo (Kg)** | 11,368 kg |
| **Unità di misura confezione 2** | PAM |
| **Numero di unità per confezione 2** | 5 |
| **Confezione 2: altezza** | 90,000 cm |
| **Confezione 2: larghezza** | 100,000 cm |
| **Confezione 2: profondità** | 120,000 cm |
| **Confezione 2: peso** | 70,000 kg |

## Garanzia contrattuale

| | |
|---|---|
| **Garanzia (in mesi)** | 18 |

## Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

Spiegazione dei Environmental Data >

Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti >

### Impronta ambientale

| | |
|---|---|
| Informazioni ambientali | Profilo ambientale del prodotto |

## Use Better

### Materiali e imballaggio

| | |
|---|---|
| Confezione di cartone riciclato | No |
| Imballaggio senza plastica | No |
| Numero SCIP | 9d8b9f71-75cb-4d4a-a1a2-50559a3b422a |
| Direttiva RoHS dell'UE | Conformi Per Esenzione |
| Regolamento REACh | Contiene SVHC oltre i limiti |

## Use Longer

### Estensione durata

| | |
|---|---|
| Riparazione | No |

## Use Again

### Reimballaggio e rifabbricazione

| | |
|---|---|
| Profilo di circolarità | Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio |
| Ritiro del prodotto | Sì |