

Scheda dati

Specifiche



7035 Telaio modulare PanelSeT 1500x750 297M

NSYDLP297G

Prezzo: 565,00 EUR

Presentazione

Gamma	PanelSeT
Accessorio / Parte Separata	Accessorio di montaggio
Applicazione	Multifunzione Applicazione distribuzione modulare
Tipo Prodotto	Telaio
Nome Dispositivo	DLP
Per le dimensioni nominali del contenitore	-
Luogo di montaggio	Lato frontale della cassetta
Compatibilità Gamma	PanelSeT PLA PanelSeT PHD
Composizione Dispositivo	1 struttura del telaio 1 Striscia neutro/terra 2 x 16 mm ² 5 x 6 mm ² 9 pannelli frontali con guida DIN 35 mm
Informazioni Aggiuntive	IP2x non rispettato quando il telaio è montato a 67 mm

Caratteristiche tecniche

Materiale	Pannello frontale: autoestinguente Struttura telaio e guide: lamiera zincata
Colore	Pannello frontale: Grigio (RAL 7035)
Tipo Di Fissaggio	Con elemento di fissaggio - sul fronte con supporti posizione
Regolazione	In altezza da 40 a 85 mm per Guida DIN
Numero Di File Orizzontali	9
Numero Totale Di Moduli (18 Mm)	297
Tipo Di Piastra Frontale	Piastra forata
Numero Di Fori	9 fori
Altezza	1500 mm
Larghezza	750 mm

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	14,000 cm
Confezione 1: larghezza	68,000 cm
Confezione 1: profondità	144,000 cm

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

Peso imballo (Kg)	13,000 kg
Unità di misura confezione 2	P2M
Numero di unità per confezione 2	8
Confezione 2: altezza	87,000 cm
Confezione 2: larghezza	120,000 cm
Confezione 2: profondità	200,000 cm
Confezione 2: peso	104,000 kg

Garanzia contrattuale

Garanzia (in mesi)	18
--------------------	----

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >

 Impronta ambientale	
Impronta di carbonio totale del ciclo di vita	89 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di produzione [A1–A3]	54 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di distribuzione [A4]	2 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di installazione [A5]	3 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di utilizzo [B2, B3, B4, B6]	0 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di fine vita [C1–C4]	29 kg CO2 eq.
Informazioni ambientali	Profilo ambientale del prodotto

Use Better

 Materiali e imballaggio	
Confezione di cartone riciclato	No
Imballaggio senza plastica	No
Numero SCIP	9d8b9f71-75cb-4d4a-a1a2-50559a3b422a
Direttiva RoHS dell'UE	Confermi Per Esenzione
Regolamento REACH	Contiene SVHC oltre i limiti

Use Longer

 Estensione durata	
Riparazione	No

Use Again

 Reimballaggio e rifabbricazione	
Potenziale di riciclabilità, in %	98
Profilo di circolarità	Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
Ritiro del prodotto	Sì