

Scheda dati

Specifiche

Traversa doppio profilo L2000

NSYDPR200



Prezzo: 47,30 EUR

Presentazione

Anwendung	Multifunzione
Gamma	PanelSeT
Tipo Prodotto	Guida
Accessorio / Parte Separata	Accessorio di montaggio
Tipo Di Guida	Doppio profilo DIN
Per Dimensioni Nominali Cassetta	-
Compatibilità Gamma	PanelSeT
Composizione Dispositivo	1 guida
Quantità Per Confezione	Set da 10

Caratteristiche tecniche

Materiale	Lamiera zincata
Finitura Superficie	Non forato
Tipo Di Fissaggio	Con elemento di fissaggio - struttura del contenitore posizione
Regolazione	Passo 25 mm Regolazione continua
Lunghezza	2000 mm
Altezza	Nominale: 15 mm
Larghezza	Nominale: 35 mm
Spessore	1,5 mm

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	1,500 cm
Confezione 1: larghezza	3,700 cm
Confezione 1: profondità	200,000 cm
Peso imballo (Kg)	1,620 kg
Unità di misura confezione 2	CAR
Numero di unità per confezione 2	10
Confezione 2: altezza	4,500 cm
Confezione 2: larghezza	9,500 cm

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

Confezione 2: profondità	202,000 cm
Confezione 2: peso	16,254 kg
Unità di misura confezione 3	P2M
Numero di unità per confezione 3	300
Confezione 3: altezza	40,000 cm
Confezione 3: larghezza	120,000 cm
Confezione 3: profondità	200,000 cm
Confezione 3: peso	487,620 kg

Garanzia contrattuale

Garanzia (in mesi)	18
--------------------	----



Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >

Impronta ambientale	
Impronta di carbonio totale del ciclo di vita	26 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di produzione [A1–A3]	16 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di distribuzione [A4]	0.7 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di installazione [A5]	0.8 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di utilizzo [B2, B3, B4, B6]	0 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di fine vita [C1–C4]	8 kg CO2 eq.
Informazioni ambientali	Profilo ambientale del prodotto

Use Better

Materiali e imballaggio	
Confezione di cartone riciclato	No
Imballaggio senza plastica	No
Direttiva RoHS dell'UE	Conforme

Use Longer

Estensione durata	
Riparazione	No

Use Again

Reimballaggio e rifabbricazione	
Potenziale di riciclabilità, in %	98
Profilo di circolarità	Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
Ritiro del prodotto	Si