Scheda dati

Specifiche



Piastra passacavi 2 parti 600x500 mm

NSYEC651

Prezzo: 107,35 EUR

Presentazione

Gamma	PanelSeT
Tipo Prodotto	Piastra passacavo
Accessorio / Parte Separata	Accessori gestione cavo
Anwendung	Multifunzione
Compatibilità Gamma	PanelSeT SF PanelSeT SFP
Luogo di montaggio	Fondo del contenitore
Tipo Di Pressacavi	Standard
Entrata Cavo	1 ingresso
Composizione Dispositivo	elementi di fissaggio 1 piastra guarniz. adesiva in poliuretano autoestinguente con sez. trasvers. di 15 x 25 mm
Quantità Per Confezione	Set da 1
Materiale	Lamiera zincata

Caratteristiche tecniche

Altezza	30 mm
Larghezza	Nominale: 600 mm Utile: 416 mm
Profondità	Nominale : 500 mm Reale : 450 mm
Spessore	1,5 mm

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	3,000 cm
Confezione 1: larghezza	25,000 cm
Confezione 1: profondità	45,000 cm
Peso imballo (Kg)	2,630 kg
Unità di misura confezione 2	PAM
Numero di unità per confezione 2	90
Confezione 2: altezza	47,000 cm
Confezione 2: larghezza	100,000 cm

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

Confezione 2: profondità	120,000 cm
Confezione 2: peso	251,700 kg

Garanzia contrattuale

Garanzia (in mesi)	18

Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

Spiegazione dei Environmental Data >

Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti >

Impronta ambientale

Impronta di carbonio totale del ciclo di vita	**19 kg CO2 eq.**
Impronta di carbonio della fase di produzione [A1–A3]	**11 kg CO2 eq.**
Impronta di carbonio della fase di distribuzione [A4]	**0.5 kg CO2 eq.**
Impronta di carbonio della fase di installazione [A5]	**0.6 kg CO2 eq.**
Impronta di carbonio della fase di utilizzo [B2, B3, B4, B6]	**0 kg CO2 eq.**
Impronta di carbonio della fase di fine vita [C1–C4]	**6 kg CO2 eq.**
Informazioni ambientali	**Profilo ambientale del prodotto**

Use Better

Materiali e imballaggio

Confezione di cartone riciclato	**No**
Imballaggio senza plastica	**No**
Numero SCIP	**52da316e-d4e1-4114-85c0-32a03b2934fd**
Direttiva RoHS dell'UE	**Conformi Per Esenzione**
Regolamento REACh	**Contiene SVHC oltre i limiti**
Senza PVC	**Si**
Senza silicone	**No**

Use Longer

Estensione durata

Riparazione	**No**

Use Again

Reimballaggio e rifabbricazione

Potenziale di riciclabilità, in %	**98**
Profilo di circolarità	**Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio**
Ritiro del prodotto	**Si**