

Scheda dati

Specifiche



Spacial SF per piastra pressacavo con spazzola

NSYEC440

Prezzo: 57,65 EUR

Presentazione

Gamma Prodotto	Actassi
Tipo Prodotto	Otturatore
Tipo Di Accessori/Parti Separate	Piastra pressacavo
Applicazione	Applicazione elettronica
Tipo Di Pressacavi	Con spazzola
Quantità Per Confezione	Set da 1

Caratteristiche tecniche

Composizione Dispositivo	elementi di fissaggio 1 piastra
Luogo di montaggio	Sull'esterno del tetto
materiale	Lamiera zincata
Tipologia Fissaggio	Con viti
Compatibilità Del Prodotto	Tetto SF per accessori Actassi
Altezza	75 mm
Larghezza	Centri di fissaggio: 400 mm

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	2,500 cm
Confezione 1: larghezza	17,000 cm
Confezione 1: profondità	44,000 cm
Peso imballo (Kg)	700,000 g
Unità di misura confezione 2	P12
Numero di unità per confezione 2	200
Confezione 2: altezza	66,000 cm
Confezione 2: larghezza	80,000 cm
Confezione 2: profondità	120,000 cm
Confezione 2: peso	152,000 kg

Garanzia contrattuale

Garanzia (in mesi)	18
--------------------	----

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici



Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >

Use Better

Materiali e imballaggio	
Confezione di cartone riciclato	No
Imballaggio senza plastica	No
Numero SCIP	D6cacef2-da5d-4d98-b2c4-33237329a0b3
Direttiva RoHS dell'UE	Conformi Per Esenzione
Regolamento REACH	Contiene SVHC oltre i limiti

Use Longer

Estensione durata	
Riparazione	No

Use Again

Reimballaggio e rifabbricazione	
Ritiro del prodotto	Sì