Scheda dati

Specifiche

Piastra tetto areata con 2 ventole

NSYECVT300

Prezzo: 416,50 EUR

Presentazione

Gamma	Actassi
Tipo Prodotto	Otturatore
Accessorio / Parte Separata	Accessorio di montaggio
Tipo Di Pressacavi	Ventilata Con 2 ventilatori
livello di rumore	35 dB

Caratteristiche tecniche

Compatibilità Gamma	Actassi OPB Actassi VDC
flusso d'aria	35 m3/h
Composizione Dispositivo	elementi di fissaggio 1 piastra 1 Cavo di alimentazione di 2 m
Materiale	Sheet steel
Finitura Superficie	Rivestito di zinco
Luogo di montaggio	Cima o fondo del contenitore
Tipo Di Fissaggio	Con vite

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	8,000 cm
Confezione 1: larghezza	30,000 cm
Confezione 1: profondità	47,000 cm
Peso imballo (Kg)	1,622 kg

Garanzia contrattuale

Garanzia (in mesi)	18

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

Spiegazione dei Environmental Data >

Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti >

Impronta ambientale

Informazioni ambientali	Profilo ambientale del prodotto

Use Better

Materiali e imballaggio

Confezione di cartone riciclato	No
Imballaggio senza plastica	No
Numero SCIP	D6cacef2-da5d-4d98-b2c4-33237329a0b3
Direttiva RoHS dell'UE	Conformi Per Esenzione
Regolamento REACh	Contiene SVHC oltre i limiti

Use Longer

Estensione durata

Riparazione	No

Use Again

Reimballaggio e rifabbricazione

Profilo di circolarità	Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
Ritiro del prodotto	Sì
Etichetta RAEE	Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.