

Scheda dati

Specifiche



Sezione cavi di terra 6 mm²,
lunghezza 220 mm, foro
dell'occhiello 6,4 mm. Unità di
imballaggio: 10..

NSYEL226D6

Prezzo: 8,21 EUR

Presentazione

Gamma	PanelSeT
Anwendung	Multifunzione
Tipo Prodotto	Filo di messa a terra
Composizione Dispositivo	1 lead
Quantità Per Confezione	Set da 10

Caratteristiche tecniche

Materiale	PVC (polivinilcloruro) verde e giallo per guaina Lega ottone e rame per morsetto
Tipo Di Fissaggio	Dado e rondella - su connessione di terra posizione
Lunghezza	220 mm
Diametro Nominale	6 mm ²
Diametro	6,4 mm

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	1,000 cm
Confezione 1: larghezza	1,000 cm
Confezione 1: profondità	22,000 cm
Peso imballo (Kg)	17,000 g
Unità di misura confezione 2	BB1
Numero di unità per confezione 2	10
Confezione 2: altezza	2,000 cm
Confezione 2: larghezza	21,000 cm
Confezione 2: profondità	25,000 cm
Confezione 2: peso	178,000 g

Garanzia contrattuale

Garanzia (in mesi)	18
--------------------	----

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici



Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >



Impronta ambientale

Informazioni ambientali

[Profilo ambientale del prodotto](#)

Use Better



Materiali e imballaggio

Confezione di cartone riciclato

No

Imballaggio senza plastica

No

Direttiva RoHS dell'UE

[Conforme](#)

Regolamento REACH

[Non contiene SVHC oltre i limiti](#)

Use Longer



Estensione durata

Riparazione

No

Use Again



Reimballaggio e rifabbricazione

Profilo di circolarità

Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio

Ritiro del prodotto

Sì