Scheda dati

Specifiche



Supporto fisso per Masterpact MTZ2 e NW, Spacial SF, acciaio zincato, larghezza 800 mm

NSYFXMNW80F

Prezzo: 171,65 EUR

Presentazione

Gamma	PanelSeT
Accessorio / Parte Separata	Accessorio di montaggio
Tipo Prodotto	Piastra di montaggio
For enclosure nominal dimensions	- W: 800 mm
dispositivo installato	fisso NW08...32 per Masterpact (3P o 4P) fisso MTZ2 08...32 per Masterpact (3P o 4P)
posizione montaggio	Su trasversa universalelargezza90 mm) Su trasversa ad aggancio rapidolargezza90 mm)
Descrizione Piastra Di Montaggio	Pre-prepunzonato
Compatibilità Gamma	PanelSeT PanelSeT SF
Composizione Dispositivo	1 piastra di montaggio kit di fissaggio
Quantità Per Confezione	Set da 1
Materiale	Acciaio

Caratteristiche tecniche

Tipo Di Fissaggio	Con viti - tipo di vite M6 - guida posizione
Altezza	60 mm
Larghezza	771 mm
Profondità	230 mm
peso prodotto	5,7 kg

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	78,500 cm
Confezione 1: larghezza	24,500 cm
Confezione 1: profondità	7,000 cm
Peso imballo (Kg)	6,030 kg
Unità di misura confezione 2	P12
Numero di unità per confezione 2	20
Confezione 2: altezza	52,000 cm
Confezione 2: larghezza	80,000 cm

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

Confezione 2: profondità	120,000 cm
Confezione 2: peso	126,920 kg

Garanzia contrattuale

Garanzia (in mesi)	18

Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

Spiegazione dei Environmental Data >

Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti >

Impronta ambientale

Impronta di carbonio totale del ciclo di vita	**43 kg CO2 eq.**
Impronta di carbonio della fase di produzione [A1–A3]	**26 kg CO2 eq.**
Impronta di carbonio della fase di distribuzione [A4]	**1 kg CO2 eq.**
Impronta di carbonio della fase di installazione [A5]	**1 kg CO2 eq.**
Impronta di carbonio della fase di utilizzo [B2, B3, B4, B6]	**0 kg CO2 eq.**
Impronta di carbonio della fase di fine vita [C1–C4]	**14 kg CO2 eq.**
Informazioni ambientali	**Profilo ambientale del prodotto**

Use Better

Materiali e imballaggio

Confezione di cartone riciclato	**No**
Imballaggio senza plastica	**No**
Direttiva RoHS dell'UE	**Conforme**
Regolamento REACh	**Non contiene SVHC oltre i limiti**

Use Longer

Estensione durata

Riparazione	**No**

Use Again

Reimballaggio e rifabbricazione

Potenziale di riciclabilità, in %	**98**
Profilo di circolarità	**Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio**
Ritiro del prodotto	**Sì**