


# Scheda dati

Specifiche

## Ripiano fisso LxP 482x290 mm



NSYFXT6040

**Prezzo: 63,45 EUR**

### Presentazione

|                                            |                                              |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Gamma                                      | PanelSeT                                     |
| Accessorio / Parte Separata                | Accessorio per installazione                 |
| Tipo Prodotto                              | Vassoio fisso                                |
| Applicazione                               | Multifunzione                                |
| Per le dimensioni nominali del contenitore | - W: 600 mm D: 400 mm                        |
| Supporto Di Montaggio                      | Diretto alla struttura<br>Traverse 40 mm     |
| Compatibilità Gamma                        | PanelSeT PanelSeT SF<br>PanelSeT PanelSeT SM |
| Composizione Dispositivo                   | 1 ripiano fisso<br>elementi di fissaggio     |
| Quantità Per Confezione                    | Set da 1                                     |

### Caratteristiche tecniche

|                     |                                     |
|---------------------|-------------------------------------|
| Materiale           | Acciaio                             |
| Colore              | Grigio (RAL 7035)                   |
| Finitura Superficie | Polvere di epossipoliestere         |
| Regolazione         | Regolabile in profondità ogni 25 mm |
| Carico Max          | 150 kg distribuito uniformemente    |
| Altezza             | 30 mm                               |
| Larghezza           | 482 mm                              |
| Profondità          | 290 mm                              |

### Confezionamenti

|                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| Unità di misura confezione 1     | PCE       |
| Num.unità in pkg.                | 1         |
| Confezione 1: altezza            | 49,000 cm |
| Confezione 1: larghezza          | 31,000 cm |
| Confezione 1: profondità         | 3,000 cm  |
| Peso imballo (Kg)                | 2,362 kg  |
| Unità di misura confezione 2     | PAM       |
| Numero di unità per confezione 2 | 60        |
| Confezione 2: altezza            | 90,000 cm |

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

|                          |            |
|--------------------------|------------|
| Confezione 2: larghezza  | 100,000 cm |
| Confezione 2: profondità | 120,000 cm |
| Confezione 2: peso       | 155,000 kg |

## Garanzia contrattuale

|                    |    |
|--------------------|----|
| Garanzia (in mesi) | 18 |
|--------------------|----|



## Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >

| Impronta ambientale                                          |                                                 |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Impronta di carbonio totale del ciclo di vita                | 17 kg CO2 eq.                                   |
| Impronta di carbonio della fase di produzione [A1–A3]        | 10 kg CO2 eq.                                   |
| Impronta di carbonio della fase di distribuzione [A4]        | 0.5 kg CO2 eq.                                  |
| Impronta di carbonio della fase di installazione [A5]        | 0.5 kg CO2 eq.                                  |
| Impronta di carbonio della fase di utilizzo [B2, B3, B4, B6] | 0 kg CO2 eq.                                    |
| Impronta di carbonio della fase di fine vita [C1–C4]         | 6 kg CO2 eq.                                    |
| Informazioni ambientali                                      | <a href="#">Profilo ambientale del prodotto</a> |

## Use Better

| Materiali e imballaggio         |                                              |
|---------------------------------|----------------------------------------------|
| Confezione di cartone riciclato | No                                           |
| Imballaggio senza plastica      | No                                           |
| Numero SCIP                     | E893f0a0-d2cc-4011-9425-3873dde70142         |
| Direttiva RoHS dell'UE          | <a href="#">Confermi Per Esenzione</a>       |
| Regolamento REACH               | <a href="#">Contiene SVHC oltre i limiti</a> |

## Use Longer

| Estensione durata |    |
|-------------------|----|
| Riparazione       | No |

## Use Again

| Reimballaggio e rifabbricazione   |                                                          |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Potenziale di riciclabilità, in % | 98                                                       |
| Profilo di circolarità            | Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio |
| Ritiro del prodotto               | Sì                                                       |