

Scheda dati

Specifiche



Controporta interna 2000x800 mm - PanelSeT SF/SM

NSYID208

Prezzo: 522,00 EUR

Presentazione

Gamma	PanelSeT
Accessorio / Parte Separata	Accessorio cassetta
Tipo Prodotto	Porta
Applicazione	Multifunzione
Per le dimensioni nominali del contenitore	-
Luogo di montaggio	Lato anteriore
Compatibilità Gamma	PanelSeT SMX PanelSeT SFX PanelSeT SF PanelSeT SM
Composizione Dispositivo	1 porta 2 serratura con inserto doppia barra 3 mm 1 maniglia elementi di fissaggio
Quantità Per Confezione	Set da 1

Caratteristiche tecniche

Materiale	Sheet steel
Colore	Grigio (RAL 7035)
Finitura Superficie	Polvere di epossipoliestere
Tipo Dispositivo Di Chiusura	Doppia sbarra da 3 mm per dispositivo di chiusura
Numero Di Dispositivi Di Chiusura	2
Regolazione	Regolabile in profondità ogni 25 mm
Tipo Di Porta	Piena interna
Apertura Porta	Reversibile
Carico Massimo	15 kg/m²
Altezza	Nominale: 2000 mm Reale: 1865 mm
Larghezza	Nominale: 800 mm Reale: 700 mm
Profondità	19,5 mm

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	5,000 cm

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

Confezione 1: larghezza	80,000 cm
Confezione 1: profondità	194,000 cm
Peso imballo (Kg)	31,600 kg
Unità di misura confezione 2	P2M
Numero di unità per confezione 2	10
Confezione 2: altezza	64,000 cm
Confezione 2: larghezza	200,000 cm
Confezione 2: profondità	120,000 cm
Confezione 2: peso	360,000 kg

Garanzia contrattuale

Garanzia (in mesi)	18
--------------------	----



Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >



Impronta ambientale

Impronta di carbonio totale del ciclo di vita	192 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di produzione [A1–A3]	117 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di distribuzione [A4]	5 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di installazione [A5]	6 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di utilizzo [B2, B3, B4, B6]	0 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di fine vita [C1–C4]	63 kg CO2 eq.
Informazioni ambientali	Profilo ambientale del prodotto

Use Better



Materiali e imballaggio

Confezione di cartone riciclato	No
Imballaggio senza plastica	No
Numero SCIP	52da316e-d4e1-4114-85c0-32a03b2934fd
Direttiva RoHS dell'UE	Confermi Per Esenzione
Regolamento REACH	Contiene SVHC oltre i limiti

Use Longer



Estensione durata

Riparazione	No
-------------	----

Use Again



Reimballaggio e rifabbricazione

Potenziale di riciclabilità, in %	98
Profilo di circolarità	Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
Ritiro del prodotto	Sì