Scheda dati

Specifiche

Lampada a led senza presa

NSYLAMLD

Prezzo: 165,40 EUR

Presentazione

Gamma Prodotto	Illuminazione e prese di alimentazione
Accessorio / Parte Separata	Accessorio per illuminazione
Tipo Prodotto	Lampada
Applicazione	Multifunzione
Composizione Dispositivo	1 lampadina 1 elementi di fissaggio
Fattore di potenza	0,9

Caratteristiche tecniche

Deviazione standard delle prese	Senza presa
Potenza nominale della lampada	10 W
Tensione nominale di impiego [Ue]	120/230 V CA 50/60 Hz
Attacco lampada	LED
Tipo lampada	LED
Tipo di controllo	Interruttore incorporato
Flusso luminoso	950 lm
temperatura di colore	4000 K
Durata di funzionamento (h)	25000 H
collegamento elettrico	Cavo quick connector 3 m not supplied Cavo quick connector 1 m not supplied
Supporto al montaggio	Supporto Guida DIN Parti metalliche
Tipologia Fissaggio	Fissaggio magnetico Viti Fissaggio
Compatibilità Gamma	Spacial PanelSeT
Materiale	PC (UL94 V-0)
lunghezza	372 mm
altezza	63 mm
larghezza	40 mm
Colore	Nero (RAL 9005)

Ambiente

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

Grado Di Protezione IP	IP20 conforming to CEI 60529
Classe Di Isolamento	Classe II
Compatibilità elettromagnetica	Immunità EMC conforme a EN 55015
Norme Di Riferimento	UL 8750 UL 94 IEC 60598 UL 1598 UL 508 A EN 55015
Temperatura Ambiente	-16…65 °C
Temperatura Di Stoccaggio	-10…60 °C

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	6,000 cm
Confezione 1: larghezza	40,000 cm
Confezione 1: profondità	8,000 cm
Peso imballo (Kg)	795,000 g
Unità di misura confezione 2	CAR
Numero di unità per confezione 2	10
Confezione 2: altezza	32,000 cm
Confezione 2: larghezza	18,000 cm
Confezione 2: profondità	42,000 cm
Confezione 2: peso	7,950 kg
Unità di misura confezione 3	PAM
Numero di unità per confezione 3	590
Confezione 3: altezza	178,000 cm
Confezione 3: larghezza	100,000 cm
Confezione 3: profondità	120,000 cm
Confezione 3: peso	490,000 kg

Garanzia contrattuale

Garanzia (in mesi)	18

Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

Spiegazione dei Environmental Data >

Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti >

Impronta ambientale

Informazioni ambientali	Profilo ambientale del prodotto

Use Better

Materiali e imballaggio

Confezione di cartone riciclato	No
Imballaggio senza plastica	No
Direttiva RoHS dell'UE	Conforme
Regolamento REACh	Non contiene SVHC oltre i limiti
Senza PVC	Sì
Senza silicone	Sì

Use Longer

Estensione durata

Riparazione	No

Use Again

Reimballaggio e rifabbricazione

Profilo di circolarità	Informazioni sulla fine della vita
Ritiro del prodotto	Sì
Etichetta RAEE	Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.

Image of product / Alternate images

Alternative

Schneider
Electric