Scheda dati

Specifiche

Lampada LED senza prese e sensore presenza

NSYLAMLDD

Prezzo: 244,00 EUR

Presentazione

Gamma Prodotto	Illuminazione e prese di alimentazione
Accessorio / Parte Separata	Accessorio per illuminazione
Tipo Prodotto	Lampada
Applicazione	Multifunzione
Composizione Dispositivo	1 lampadina 1 elementi di fissaggio
Fattore di potenza	0,9

Caratteristiche tecniche

Deviazione standard delle prese	Senza presa
Potenza nominale della lampada	10 W
Tensione nominale di impiego [Ue]	120/230 V CA 50/60 Hz
Attacco lampada	LED
Tipo lampada	LED
Tipo di controllo	Interruttore incorporato Sensore di movimento
Flusso luminoso	950 lm
temperatura di colore	4000 K
Durata di funzionamento (h)	25000 H
collegamento elettrico	Cavo quick connector 3 m not supplied Cavo quick connector 1 m not supplied
Supporto al montaggio	Supporto Parti metalliche Guida DIN
Tipologia Fissaggio	Fissaggio magnetico Fissaggio Viti
Compatibilità Gamma	Spacial PanelSeT
Materiale	PC (UL94 V-0)
lunghezza	372 mm
altezza	63 mm
larghezza	40 mm
Colore	Nero (RAL 9005)

Ambiente

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

Grado Di Protezione IP	IP20 conforming to CEI 60529
Classe Di Isolamento	Classe II
Compatibilità elettromagnetica	Immunità EMC conforme a EN 55015
Norme Di Riferimento	UL 508 A IEC 60598 UL 8750 UL 1598 EN 55015 UL 94
Temperatura Ambiente	-16…65 °C
Temperatura Di Stoccaggio	-10…60 °C

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	6,000 cm
Confezione 1: larghezza	5,000 cm
Confezione 1: profondità	40,000 cm
Peso imballo (Kg)	816,000 g
Unità di misura confezione 2	CAR
Numero di unità per confezione 2	10
Confezione 2: altezza	31,500 cm
Confezione 2: larghezza	42,000 cm
Confezione 2: profondità	18,000 cm
Confezione 2: peso	8,630 kg
Unità di misura confezione 3	PAM
Numero di unità per confezione 3	110
Confezione 3: altezza	52,000 cm
Confezione 3: larghezza	100,000 cm
Confezione 3: profondità	120,000 cm
Confezione 3: peso	110,000 kg

Garanzia contrattuale

Garanzia (in mesi)	18

Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

Spiegazione dei Environmental Data >

Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti >

Impronta ambientale

Impronta di carbonio totale del ciclo di vita	**60 kg CO2 eq.**
Impronta di carbonio della fase di produzione [A1–A3]	**8 kg CO2 eq.**
Impronta di carbonio della fase di distribuzione [A4]	**0.2 kg CO2 eq.**
Impronta di carbonio della fase di installazione [A5]	**0.2 kg CO2 eq.**
Impronta di carbonio della fase di utilizzo [B2, B3, B4, B6]	**51 kg CO2 eq.**
Impronta di carbonio della fase di fine vita [C1–C4]	**1 kg CO2 eq.**
Informazioni ambientali	**Profilo ambientale del prodotto**

Use Better

Materiali e imballaggio

Confezione di cartone riciclato	**No**
Imballaggio senza plastica	**No**
Direttiva RoHS dell'UE	**Conforme**
Regolamento REACh	**Non contiene SVHC oltre i limiti**
Senza PVC	**Sì**
Senza silicone	**Sì**

Use Longer

Estensione durata

Riparazione	**No**

Use Again

Reimballaggio e rifabbricazione

Potenziale di riciclabilità, in %	**36**
Profilo di circolarità	**Informazioni sulla fine della vita**
Ritiro del prodotto	**Sì**
Etichetta RAEE	**Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.**