Scheda dati

Specifiche



Piastra di fondo 300x500 per Spacial SBM

NSYMM35SB

Prezzo: 35,95 EUR

Presentazione

Gamma	PanelSeT
Accessorio / Parte Separata	Accessorio di montaggio
Tipo Prodotto	Piastra di montaggio
Applicazione	Multifunzione
Per Dimensioni Nominali Cassetta	-
Luogo di montaggio	Parte inferiore della cassetta
Descrizione Piastra Di Montaggio	Piana
Compatibilità Gamma	PanelSeT SBM
Composizione Dispositivo	1 piastra di montaggio
Materiale	Lamiera zincata
Finitura Superficie	Metallico

Caratteristiche tecniche

Tipo Di Fissaggio	Con 2 viti - tipo di vite viti autofilettanti Ø5 mm - parte inferiore dell'armadio posizione
Carico Permanente Ammissibile	7,5 kg retro della cassetta
Altezza	Nominale: 275 mm
Larghezza	Nominale: 485 mm Centri di fissaggio: 464 mm
Superficie E Superficie Utile	Nominale: 150000 mm²
Spessore	2 mm
peso prodotto	2,06 kg

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	0,300 cm
Confezione 1: larghezza	27,500 cm
Confezione 1: profondità	49,000 cm
Peso imballo (Kg)	2,110 kg
Unità di misura confezione 2	P12
Numero di unità per confezione 2	300
Confezione 2: altezza	50,000 cm

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

Confezione 2: larghezza	80,000 cm
Confezione 2: profondità	120,000 cm
Confezione 2: peso	75,300 kg

Garanzia contrattuale

Garanzia (in mesi)	18

Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

Spiegazione dei Environmental Data >

Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti >

Impronta ambientale

Impronta di carbonio totale del ciclo di vita	**22 kg CO2 eq.**
Impronta di carbonio della fase di produzione [A1–A3]	**11 kg CO2 eq.**
Impronta di carbonio della fase di distribuzione [A4]	**4 kg CO2 eq.**
Impronta di carbonio della fase di installazione [A5]	**0.1 kg CO2 eq.**
Impronta di carbonio della fase di utilizzo [B2, B3, B4, B6]	**0 kg CO2 eq.**
Impronta di carbonio della fase di fine vita [C1–C4]	**6 kg CO2 eq.**
Informazioni ambientali	**Profilo ambientale del prodotto**

Use Better

Materiali e imballaggio

Confezione di cartone riciclato	**No**
Imballaggio senza plastica	**No**
Direttiva RoHS dell'UE	**Conforme**
Regolamento REACh	**Non contiene SVHC oltre i limiti**

Use Longer

Estensione durata

Riparazione	**No**

Use Again

Reimballaggio e rifabbricazione

Potenziale di riciclabilità, in %	**98**
Profilo di circolarità	**Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio**
Ritiro del prodotto	**Sì**