

Scheda dati

Specifiche

2 traverse di supporto P600 mm

NSYMPS60



Prezzo: 39,50 EUR

Presentazione

Categoria	Accessorio di montaggio
Tipo Prodotto	Piastra rinforzata
Compatibilità Gamma	PanelSeT SF PanelSeT SM
Anwendung	Multifunzione
Dimensioni nominali dell'alloggiamento	-
Luogo di montaggio	Sulla struttura del contenitore Su set di collegamento telaio modulare
Applicazione Prodotto	Per piastra di montaggio
Composizione Dispositivo	2 supporto elementi di fissaggio
Quantità Per Confezione	Set da 1
Materiale	Acciaio

Caratteristiche tecniche

Finitura Superficie	Rivestito di zinco
Tipo Di Fissaggio	Con viti
Numero Di Fori	15 fori
Altezza	50 mm
Larghezza	75 mm
Profondità	Nominale : 600 mm

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	3,500 cm
Confezione 1: larghezza	7,500 cm
Confezione 1: profondità	51,000 cm
Peso imballo (Kg)	802,000 g
Unità di misura confezione 2	P12
Numero di unità per confezione 2	175
Confezione 2: altezza	100,000 cm
Confezione 2: larghezza	80,000 cm

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

Confezione 2: profondità	120,000 cm
Confezione 2: peso	153,000 kg

Garanzia contrattuale

Garanzia (in mesi)	18
--------------------	----



Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >



Impronta ambientale

Impronta di carbonio totale del ciclo di vita	6 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di produzione [A1–A3]	3 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di distribuzione [A4]	0.2 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di installazione [A5]	0.2 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di utilizzo [B2, B3, B4, B6]	0 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di fine vita [C1–C4]	2 kg CO2 eq.
Informazioni ambientali	Profilo ambientale del prodotto

Use Better



Materiali e imballaggio

Confezione di cartone riciclato	No
Imballaggio senza plastica	No
Direttiva RoHS dell'UE	Conforme
Regolamento REACH	Non contiene SVHC oltre i limiti

Use Longer



Estensione durata

Riparazione	No
-------------	----

Use Again



Reimballaggio e rifabbricazione

Potenziale di riciclabilità, in %	98
Profilo di circolarità	Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
Ritiro del prodotto	Sì