
Scheda dati

Specifiche



Piastre perforate monoblocco 700x600 mm con perforazioni universali 11x26 mm.

NSYMR76

Prezzo: 122,05 EUR

Presentazione

Gamma	PanelSeT
Accessorio / Parte Separata	Accessorio di montaggio
Tipo Prodotto	Piastra di montaggio
Applicazione	Multifunzione
Per Dimensioni Nominali Cassetta	-
Descrizione Piastra Di Montaggio	Telequick forata
Compatibilità Gamma	PanelSeT S3D PanelSeT PLM Cassetta
Materiale	Acciaio
Finitura Superficie	Rivestito di zinco

Caratteristiche tecniche

Altezza	650 mm
Larghezza	550 mm
peso prodotto	2,66 kg
Tipo di meccanismo di azionamento	11 x 26 mm

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	64,500 cm
Confezione 1: larghezza	55,000 cm
Confezione 1: profondità	1,500 cm
Peso imballo (Kg)	2,650 kg
Unità di misura confezione 2	PAM
Numero di unità per confezione 2	142
Confezione 2: altezza	90,000 cm
Confezione 2: larghezza	100,000 cm
Confezione 2: profondità	120,000 cm
Confezione 2: peso	389,000 kg

Garanzia contrattuale

Garanzia (in mesi)	18

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

Spiegazione dei Environmental Data >

Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti >

Impronta ambientale

Informazioni ambientali	Profilo ambientale del prodotto

Use Better

Materiali e imballaggio

Confezione di cartone riciclato	No
Imballaggio senza plastica	No
Numero SCIP	E893f0a0-d2cc-4011-9425-3873dde70142
Direttiva RoHS dell'UE	Conforme
Regolamento REACh	Non contiene SVHC oltre i limiti

Use Longer

Estensione durata

Riparazione	No

Use Again

Reimballaggio e rifabbricazione

Profilo di circolarità	Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
Ritiro del prodotto	Sì