Scheda dati

Specifiche



Separatore orizzontale, PanelSeT per Motor Control Center (MCC), L600 P600, forma 3, set da 2

NSYMTRN84

Prezzo: 304,50 EUR

Presentazione

Gamma	PanelSeT
Tipo Prodotto	Partizione orizzontale
Anwendung	Applicazione a scomparti
Nennmaße des Gehäuses	- H: 2000 mm W: 800 mm
Forma Di Suddivisione Scomparto	Forma 3
Luogo di montaggio	Cassetta
Supporto al montaggio	Separazione lato Telaio frontale
Compatibilità Gamma	PanelSeT SFN compartimentalised version
Composizione Dispositivo	elementi di fissaggio 1 vassoio di separazione
Quantità Per Confezione	Set da 1

Caratteristiche tecniche

Materiale	Lamiera zincata
Larghezza	Nominale: 800 mm
Profondità	Nominale : 400 mm

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	6,500 cm
Confezione 1: larghezza	41,000 cm
Confezione 1: profondità	71,500 cm
Peso imballo (Kg)	8,912 kg
Unità di misura confezione 2	P12
Numero di unità per confezione 2	20
Confezione 2: altezza	66,000 cm
Confezione 2: larghezza	80,000 cm
Confezione 2: profondità	120,000 cm
Confezione 2: peso	189,000 kg

Garanzia contrattuale

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

Garanzia (in mesi)	18

Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

Spiegazione dei Environmental Data >

Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti >

Impronta ambientale

Impronta di carbonio totale del ciclo di vita	**47 kg CO2 eq.**
Impronta di carbonio della fase di produzione [A1–A3]	**23 kg CO2 eq.**
Impronta di carbonio della fase di distribuzione [A4]	**2 kg CO2 eq.**
Impronta di carbonio della fase di installazione [A5]	**2 kg CO2 eq.**
Impronta di carbonio della fase di utilizzo [B2, B3, B4, B6]	**0 kg CO2 eq.**
Impronta di carbonio della fase di fine vita [C1–C4]	**20 kg CO2 eq.**
Informazioni ambientali	**Profilo ambientale del prodotto**

Use Better

Materiali e imballaggio

Confezione di cartone riciclato	**No**
Imballaggio senza plastica	**No**
Numero SCIP	**695ecfbd-bb51-4da6-80d3-6b38e7bcfee6**
Direttiva RoHS dell'UE	**Conformi Per Esenzione**
Regolamento REACh	**Contiene SVHC oltre i limiti**

Use Longer

Estensione durata

Riparazione	**No**

Use Again

Reimballaggio e rifabbricazione

Potenziale di riciclabilità, in %	**97**
Profilo di circolarità	**Informazioni sulla fine della vita**
Ritiro del prodotto	**Sì**