

# Scheda dati

Specifiche



## Cassetta OPB 12U fianchi apribili profondità 400 porta piena

NSYOPB12U4FR

**Prezzo: 568,00 EUR**

### Presentazione

|                       |                                                                                                                                                                         |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gamma                 | Actassi                                                                                                                                                                 |
| Nome Prodotto         | Actassi OPB                                                                                                                                                             |
| Tipo Prodotto         | Armadio 19"                                                                                                                                                             |
| Applicazione          | Cablaggio                                                                                                                                                               |
| applications          | Per la protezione delle apparecchiature di rete<br>Per montanti prodotti 19"<br>Per migliorare la sicurezza degli impianti                                              |
| Modello Pulsantiera   | A fianchi apribili                                                                                                                                                      |
| support equipment     | 2 pannello fisso incasso di 120 mm dalla parte anteriore (passo 25 mm)                                                                                                  |
| front face            | Porta liscia                                                                                                                                                            |
| tipo di porta         | Fronte semplice porta - con un punto di chiusura (chiave: 333) - reversibile apertura a 180 °                                                                           |
| Accessibilità Per Uso | Laterali<br>Anteriore<br>Posteriore                                                                                                                                     |
| parti rimovibili      | Lato anteriore porta rimovibile senza attrezzi<br>Lato superiore otturatore<br>Corpo otturatore<br>Posteriore otturatore<br>Laterali pannelli rimovibili senza attrezzi |
| colour                | Grigio chiaro (RAL 7035)                                                                                                                                                |

### Caratteristiche tecniche

|                          |                                                                                                                               |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Composizione Dispositivo | 3 ingresso cavi<br>2 pannelli laterali<br>2 montanti 19" lato anteriore<br>1 struttura aperta<br>1 porta piena lato anteriore |
| load rating              | 50 kg statico<br>3 kg per unità                                                                                               |
| back face                | Pretranciatura                                                                                                                |
| side face                | Pannello                                                                                                                      |
| numero di fori           | 1 forolaterali<br>1 forocorpo<br>1 forolato superiore                                                                         |
| installation mode        | Montaggio a muro                                                                                                              |
| Materiale                | Sheet steel: struttura<br>Sheet steel: Porta<br>Acciaio zincato: montante                                                     |
| Finitura Superficie      | Polvere di epossipoliestere                                                                                                   |

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

|                        |        |
|------------------------|--------|
| <b>larghezza</b>       | 600 mm |
| <b>altezza</b>         | 650 mm |
| <b>profondità</b>      | 400 mm |
| <b>peso prodotto</b>   | 22 kg  |
| <b>Numero Di Unità</b> | 12U    |
| <b>Paesi target</b>    | Europe |

## Ambiente

|                               |                             |
|-------------------------------|-----------------------------|
| <b>Grado Di Protezione Ik</b> | IK10 conforme a CEI 62262   |
| <b>Grado Di Protezione Ip</b> | IP20 conforme a CEI 60529   |
| <b>Norme Di Riferimento</b>   | IEC 60297-3-100<br>EIA-310D |

## Confezionamenti

|                                         |            |
|-----------------------------------------|------------|
| <b>Unità di misura confezione 1</b>     | PCE        |
| <b>Num.unità in pkg.</b>                | 1          |
| <b>Confezione 1: altezza</b>            | 70,000 cm  |
| <b>Confezione 1: larghezza</b>          | 61,000 cm  |
| <b>Confezione 1: profondità</b>         | 46,000 cm  |
| <b>Peso imballo (Kg)</b>                | 21,500 kg  |
| <b>Unità di misura confezione 2</b>     | PAM        |
| <b>Numero di unità per confezione 2</b> | 6          |
| <b>Confezione 2: altezza</b>            | 156,000 cm |
| <b>Confezione 2: larghezza</b>          | 100,000 cm |
| <b>Confezione 2: profondità</b>         | 120,000 cm |
| <b>Confezione 2: peso</b>               | 144,000 kg |

## Garanzia contrattuale

|                           |    |
|---------------------------|----|
| <b>Garanzia (in mesi)</b> | 18 |
|---------------------------|----|



## Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >



### Impronta ambientale

|                                                              |                                                 |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Impronta di carbonio totale del ciclo di vita                | 128 kg CO2 eq.                                  |
| Impronta di carbonio della fase di produzione [A1–A3]        | 91 kg CO2 eq.                                   |
| Impronta di carbonio della fase di distribuzione [A4]        | 6 kg CO2 eq.                                    |
| Impronta di carbonio della fase di installazione [A5]        | 2 kg CO2 eq.                                    |
| Impronta di carbonio della fase di utilizzo [B2, B3, B4, B6] | 0 kg CO2 eq.                                    |
| Impronta di carbonio della fase di fine vita [C1–C4]         | 29 kg CO2 eq.                                   |
| Informazioni ambientali                                      | <a href="#">Profilo ambientale del prodotto</a> |

## Use Better



### Materiali e imballaggio

|                                 |                                              |
|---------------------------------|----------------------------------------------|
| Confezione di cartone riciclato | No                                           |
| Imballaggio senza plastica      | No                                           |
| Numero SCIP                     | D6cacef2-da5d-4d98-b2c4-33237329a0b3         |
| Direttiva RoHS dell'UE          | <a href="#">Conforme</a>                     |
| Regolamento REACH               | <a href="#">Contiene SVHC oltre i limiti</a> |

## Use Longer



### Estensione durata

|             |    |
|-------------|----|
| Riparazione | No |
|-------------|----|

## Use Again



### Reimballaggio e rifabbricazione

|                                   |                                                          |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Potenziale di riciclabilità, in % | 84                                                       |
| Profilo di circolarità            | Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio |
| Ritiro del prodotto               | Sì                                                       |