

Scheda dati

Specifiche



Cassetta OPB 21U fianchi apribili profondità 500

NSYOPB21U5F

Prezzo: 1.016,00 EUR

Presentazione

Gamma	Actassi
Nome Prodotto	Actassi OPB
Tipo Prodotto	Armadio 19"
Applicazione	Cablaggio
applications	Per la protezione delle apparecchiature di rete Per montanti prodotti 19"
Modello Pulsantiera	A fianchi apribili
support equipment	2 pannello fisso incasso di 120 mm dalla parte anteriore (passo 25 mm)
front face	Porta a vetro
tipo di porta	Fronte vetro porta - con un punto di chiusura (chiave: 333) - reversibile apertura a 180 °
Accessibilità Per Uso	Posteriore Laterali Anteriore
parti rimovibili	Lato anteriore porta rimovibile senza attrezzi Lato superiore otturatore Corpo otturatore Posteriore otturatore Laterali pannelli rimovibili senza attrezzi
colour	Grigio chiaro (RAL 7035)

Caratteristiche tecniche

Composizione Dispositivo	3 ingresso cavi 1 porta in vetro lato anteriore 2 pannelli laterali 2 montanti 19" lato anteriore 1 struttura aperta
load rating	50 kg statico 3 kg per unità
back face	Pretranciatura
side face	Pannello
numero di fori	1 forolaterali 1 forocorpo 1 forolato superiore
installation mode	Montaggio a muro
Materiale	Sheet steel: struttura Sheet steel: Porta Vetro di sicurezza: Porta Acciaio zincato: montante
Finitura Superficie	Polvere di epossipoliestere

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

larghezza	600 mm
altezza	1050 mm
profondità	500 mm
peso prodotto	36,5 kg
Numero Di Unità	21U
Paesi target	Europe

Ambiente

Grado Di Protezione Ik	IK08 conforme a CEI 62262
Grado Di Protezione Ip	IP20 conforme a CEI 60529
Norme Di Riferimento	IEC 60297-3-100 EIA-310D

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	111,000 cm
Confezione 1: larghezza	61,500 cm
Confezione 1: profondità	55,000 cm
Peso imballo (Kg)	33,800 kg
Unità di misura confezione 2	P12
Numero di unità per confezione 2	2
Confezione 2: altezza	125,000 cm
Confezione 2: larghezza	80,000 cm
Confezione 2: profondità	120,000 cm
Confezione 2: peso	89,600 kg

Garanzia contrattuale

Garanzia (in mesi)	18
--------------------	----



Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >



Impronta ambientale

Impronta di carbonio totale del ciclo di vita	201 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di produzione [A1–A3]	143 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di distribuzione [A4]	10 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di installazione [A5]	3 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di utilizzo [B2, B3, B4, B6]	0 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di fine vita [C1–C4]	45 kg CO2 eq.
Informazioni ambientali	Profilo ambientale del prodotto

Use Better



Materiali e imballaggio

Confezione di cartone riciclato	No
Imballaggio senza plastica	No
Numero SCIP	67feaae3-1a02-4290-bfbd-a29ec2a78217
Direttiva RoHS dell'UE	Confermi Per Esenzione
Regolamento REACH	Contiene SVHC oltre i limiti

Use Longer



Estensione durata

Riparazione	No
-------------	----

Use Again



Reimballaggio e rifabbricazione

Potenziale di riciclabilità, in %	84
Profilo di circolarità	Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
Ritiro del prodotto	Sì