# Scheda dati

Specifiche



## Armadio outdoor in poliestere Heavy Duty 1250x750x620 mm porta anti-affissione

NSYPHDZT1276

**Prezzo: 2.870,00 EUR**

## Presentazione

| | |
|---|---|
| **Range** | PanelSeT |
| **Product** | PHD |
| **Application** | Per esterno Heavy Duty |
| **Certification** | UL conforme a UL 508 A 2007<br>Bureau Veritas conforme a IEC 61969-3 2011<br>Bureau Veritas conforme a IEC 61439-5 2010<br>DEKRA conforme a IEC 62208 2011 |
| **Enclosure type** | Multifunzione |
| **Category** | Contenitore adatto |
| **Version** | PHDZT |
| **Enclosure height with canopy** | 1343 mm |
| **Canopy height** | 38 mm |
| **Enclosure width** | 750 mm |
| **Enclosure depth** | 620 mm |
| **Installazione Centralino** | Armadio a pavimento |
| **composizione dispositivo** | 1 corpo in polyester double reinforced with fibreglass<br>1 blocco porta in acciaio con trattamento anticorrosivo<br>1 tasca portadocumenti in Plastica A4<br>1 piastra passacavo in alluminio<br>1 tetto in poliestere rinforzato con fibra di vetro<br>1 porte in polyester double reinforced with fibreglass |

## Caratteristiche tecniche

| | |
|---|---|
| **Corpo Lampada** | Corpo assemblato stagno |
| **Tipo Di Porta** | Anti-assegnazione |
| **Numero Di Porte** | 1 porta(e) |
| **Apertura Porta** | Destra o sinistra (120 °) |
| **Tipo Di Chiusura** | Serratura 2 punti, con maniglia e chiave 1242E, lucchettabile |
| **Accessibilità Per Uso** | Basso<br>Anteriore |
| **Maximum lifting load** | 500 kg |
| **Parti Rimovibili** | Porta con cerniere<br>Tetto con elemento di fissaggio<br>Piastra pressacavo con elemento di fissaggio |
| **Materiale** | Polyester double reinforced with fibreglass |
| **Colore** | Grigio (RAL 7035) |

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

| | |
|---|---|
| **Norme Di Riferimento** | IEC 62208<br>UL 508 A<br>IEC 61969-3<br>IEC 61439-5 |
| **classe di isolamento elettrico** | Classe II conforme a IEC 61439-1 2011 |

## Ambiente

| | |
|---|---|
| **grado di protezione IP** | IP55 conforme a CEI 60529 |
| **Grado Di Protezione Ik** | IK10 conforme a CEI 62262 (porta piena) |
| **robustezza meccanica** | Antivandalico conforming to EN/IEC 61439-5 version 2010 |
| **Resistenza Al Fuoco** | 960 °C conforme a IEC 62208 |
| **temperatura ambiente di funzionamento** | -45…80 °C conforme a IEC 61969-3 classe 1 |
| **Temperatura Di Stoccaggio** | -25…40 °C |
| **Corrosion withstand** | 90…100 % conforming to ISO 12944 C4H |
| **Environmental withstand** | Radiazione solare: classe 1 fino a 1120 W/m² conforme a IEC 61969-3:2011<br>Resistenza alll'aria circostante: classe 1 fino a 180 km/h conforme a IEC 61969-3:2011<br>Test di degrado ai raggi ultravioletti: classe 1 conforme a ISO 4892-2:2013<br>Formazione di ghiaccio e brina: classe 1 conforme a IEC 61969-3:2011<br>Resistenza a flora e fauna: classe 1 conforme a IEC 61969-3:2011<br>: classe 1 conforme a IEC 61969-3:2011 |
| **Thermal management options** | Ventola: Dissipazione di calore potenziale: 1500 W per un livello di rumorosità massimo di 60 dB<br>Con gruppo di raffreddamento esterno Dissipazione di calore potenziale: 4000 W<br>Naturale: Dissipazione di calore potenziale: 860 W a -25 °C<br>Naturale: Dissipazione di calore potenziale: 376 W a 20 °C<br>Naturale: Dissipazione di calore potenziale: 161 W a 40 °C<br>In accordo con l'architettura di raffreddamento Dissipazione di calore potenziale: 1500 W |

## Confezionamenti

| | |
|---|---|
| **Unità di misura confezione 1** | PCE |
| **Num.unità in pkg.** | 1 |
| **Confezione 1: altezza** | 128,000 cm |
| **Confezione 1: larghezza** | 78,000 cm |
| **Confezione 1: profondità** | 65,000 cm |
| **Peso imballo (Kg)** | 48,000 kg |

## Garanzia contrattuale

| | |
|---|---|
| **Garanzia (in mesi)** | 18 |

## Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

Spiegazione dei Environmental Data >

Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti >

### Impronta ambientale

| | |
|---|---|
| Informazioni ambientali | Profilo ambientale del prodotto |

## Use Better

### Materiali e imballaggio

| | |
|---|---|
| Confezione di cartone riciclato | No |
| Imballaggio senza plastica | No |
| Numero SCIP | 1341ad4e-77b9-40e3-bab0-32043fbc5959 |
| Direttiva RoHS dell'UE | Conformi Per Esenzione |
| Regolamento REACh | Contiene SVHC oltre i limiti |

## Use Longer

### Estensione durata

| | |
|---|---|
| Riparazione | No |

## Use Again

### Reimballaggio e rifabbricazione

| | |
|---|---|
| Profilo di circolarità | Informazioni sulla fine della vita |
| Ritiro del prodotto | Sì |