Scheda dati

Specifiche



Armadio outdoor Heavy Duty 750x750x620mm porta cieca

NSYPHDZT776P

Prezzo: 2.533,00 EUR

Presentazione

Range	PanelSeT
Product	PHD
Application	Per esterno Heavy Duty
Certification	UL conforme a UL 508 A 2007 Bureau Veritas conforme a IEC 61969-3 2011 Bureau Veritas conforme a IEC 61439-5 2010 DEKRA conforme a IEC 62208 2011
Enclosure type	Multifunzione
Category	Contenitore adatto
Version	PHDZT
Enclosure height with canopy	843 mm
Canopy height	38 mm
Enclosure width	750 mm
Enclosure depth	620 mm
Installazione Centralino	Armadio a pavimento
composizione dispositivo	1 porta in polyester double reinforced with fibreglass 1 blocco porta in acciaio con trattamento anticorrosivo 1 tasca portadocumenti in Plastica A4 1 piastra passacavo in alluminio 1 corpo con zoccolo integrato in polyester double reinforced with fibreglass 1 tetto in poliestere rinforzato con fibra di vetro

Caratteristiche tecniche

Corpo Lampada	Corpo assemblato stagno
Tipo Di Porta	Semplice
Numero Di Porte	1 porta(e)
Apertura Porta	Destra o sinistra (120 °)
Tipo Di Chiusura	Serratura 2 punti, con maniglia e chiave 1242E, lucchettabile
Accessibilità Per Uso	Basso Anteriore
Maximum lifting load	500 kg
Parti Rimovibili	Porta con cerniere Tetto con elemento di fissaggio Piastra pressacavo con elemento di fissaggio
Materiale	Polyester double reinforced with fibreglass
Colore	Grigio (RAL 7035)

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

Norme Di Riferimento	IEC 62208 IEC 61969-3 IEC 61439-5 UL 508 A
classe di isolamento elettrico	Classe II conforme a IEC 61439-1 2011

Ambiente

grado di protezione IP	IP55 conforme a CEI 60529
Grado Di Protezione Ik	IK10 conforme a CEI 62262 (porta piena)
robustezza meccanica	Antivandalico conforming to EN/IEC 61439-5 version 2010
Resistenza Al Fuoco	960 °C conforme a IEC 62208
temperatura ambiente di funzionamento	-45…80 °C conforme a IEC 61969-3 classe 1
Temperatura Di Stoccaggio	-25…40 °C
Corrosion withstand	90…100 % conforming to ISO 12944 C4H
Environmental withstand	Radiazione solare: classe 1 fino a 1120 W/m² conforme a IEC 61969-3:2011 Resistenza alll'aria circostante: classe 1 fino a 180 km/h conforme a IEC 61969-3:2011 Test di degrado ai raggi ultravioletti: classe 1 conforme a ISO 4892-2:2013 Formazione di ghiaccio e brina: classe 1 conforme a IEC 61969-3:2011 Resistenza a flora e fauna: classe 1 conforme a IEC 61969-3:2011 : classe 1 conforme a IEC 61969-3:2011
Thermal management options	Ventola: Dissipazione di calore potenziale: 1500 W per un livello di rumorosità massimo di 60 dB Con gruppo di raffreddamento esterno Dissipazione di calore potenziale: 4000 W Naturale: Dissipazione di calore potenziale: 565 W a -25 °C Naturale: Dissipazione di calore potenziale: 247 W a 20 °C Naturale: Dissipazione di calore potenziale: 106 W a 40 °C In accordo con l'architettura di raffreddamento Dissipazione di calore potenziale: 1500 W

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	81,500 cm
Confezione 1: larghezza	78,000 cm
Confezione 1: profondità	65,000 cm
Peso imballo (Kg)	37,000 kg

Garanzia contrattuale

Garanzia (in mesi)	18

Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

Spiegazione dei Environmental Data >

Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti >

Impronta ambientale

Impronta di carbonio totale del ciclo di vita	**288 kg CO2 eq.**
Impronta di carbonio della fase di produzione [A1–A3]	**134 kg CO2 eq.**
Impronta di carbonio della fase di distribuzione [A4]	**73 kg CO2 eq.**
Impronta di carbonio della fase di installazione [A5]	**12 kg CO2 eq.**
Impronta di carbonio della fase di utilizzo [B2, B3, B4, B6]	**0 kg CO2 eq.**
Impronta di carbonio della fase di fine vita [C1–C4]	**67 kg CO2 eq.**
Informazioni ambientali	**Profilo ambientale del prodotto**

Use Better

Materiali e imballaggio

Confezione di cartone riciclato	**No**
Imballaggio senza plastica	**No**
Numero SCIP	**1341ad4e-77b9-40e3-bab0-32043fbc5959**
Direttiva RoHS dell'UE	**Conformi Per Esenzione**
Regolamento REACh	**Contiene SVHC oltre i limiti**

Use Longer

Estensione durata

Riparazione	**No**

Use Again

Reimballaggio e rifabbricazione

Potenziale di riciclabilità, in %	**6**
Profilo di circolarità	**Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio**
Ritiro del prodotto	**Sì**