

# Scheda dati

Specifiche



Armadio in poliestere, PanelSeT PLA, porta piena, completamente chiuso, 500x750x420mm, IP65, IK10

NSYPLA574G

Prezzo: 801,00 EUR

## Presentazione

|                          |                                                                                           |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gamma                    | PanelSeT                                                                                  |
| Nome Prodotto            | PanelSeT PLA                                                                              |
| tipo di custodia         | Multifunzione                                                                             |
| Tipo Prodotto            | Contenitore adatto                                                                        |
| Versione                 | PLA                                                                                       |
| Altezza nominale         | 500 mm                                                                                    |
| Larghezza nominale       | 750 mm                                                                                    |
| Profondità nominale      | 420 mm                                                                                    |
| Installazione Centralino | Armadio a pavimento                                                                       |
| Composizione Dispositivo | 1 parte alta<br>1 parte inferiore<br>2 parte laterale<br>1 pannello posteriore<br>1 porta |

## Caratteristiche tecniche

|                          |                                                                                             |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Corpo Lampada            | Parte superiore e inferiore sigillata assemblata con pannelli laterali                      |
| Tipo Di Porta            | Semplice fronte                                                                             |
| Numero Di Porte          | 1 porta(e)                                                                                  |
| Apertura Porta           | Reversibile (120 °)                                                                         |
| Tipo Di Chiusura         | Serratura 2 punti, 5 mm doppia barra                                                        |
| Accessibilità Per Uso    | Anteriore<br>Posteriore                                                                     |
| Parti Rimovibili         | Porta con cerniere<br>Pannello posteriore con elemento di fissaggio                         |
| Materiale                | Poliestere rinforzato con fibra di vetro                                                    |
| Colore                   | Grigio (RAL 7035)                                                                           |
| Norme Di Riferimento     | IEC 62208<br>UL 508 A                                                                       |
| Grado Di Protezione Nema | NEMA 12<br>NEMA 1<br>NEMA 13<br>NEMA 3X<br>NEMA 5<br>NEMA 3S<br>NEMA 2<br>NEMA 3<br>NEMA 3R |

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

|                         |                                        |
|-------------------------|----------------------------------------|
| Certificazioni Prodotto | DNV Marina<br>Veritas<br>UL/cUL listed |
| Classe Di Isolamento    | Classe II                              |

## Ambiente

|                           |                                                  |
|---------------------------|--------------------------------------------------|
| Grado Di Protezione Ip    | IP65 (totalmente sigillato) conforme a CEI 60529 |
| Grado Di Protezione Ik    | IK10 conforme a CEI 62262 (porta piena)          |
| Resistenza Al Fuoco       | 960 °C conforme a IEC 62208                      |
| Temperatura Di Stoccaggio | -35...90 °C                                      |

## Confezionamenti

|                                  |            |
|----------------------------------|------------|
| Unità di misura confezione 1     | PCE        |
| Num.unità in pkg.                | 1          |
| Confezione 1: altezza            | 45,000 cm  |
| Confezione 1: larghezza          | 51,500 cm  |
| Confezione 1: profondità         | 78,500 cm  |
| Peso imballo (Kg)                | 19,000 kg  |
| Unità di misura confezione 2     | PAM        |
| Numero di unità per confezione 2 | 6          |
| Confezione 2: altezza            | 167,000 cm |
| Confezione 2: larghezza          | 100,000 cm |
| Confezione 2: profondità         | 120,000 cm |
| Confezione 2: peso               | 127,000 kg |

## Garanzia contrattuale

|                    |    |
|--------------------|----|
| Garanzia (in mesi) | 18 |
|--------------------|----|

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >

|  <b>Impronta ambientale</b> |                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Impronta di carbonio totale del ciclo di vita                                                                | 148 kg CO2 eq.                                  |
| Impronta di carbonio della fase di produzione [A1–A3]                                                        | 69 kg CO2 eq.                                   |
| Impronta di carbonio della fase di distribuzione [A4]                                                        | 38 kg CO2 eq.                                   |
| Impronta di carbonio della fase di installazione [A5]                                                        | 6 kg CO2 eq.                                    |
| Impronta di carbonio della fase di utilizzo [B2, B3, B4, B6]                                                 | 0 kg CO2 eq.                                    |
| Impronta di carbonio della fase di fine vita [C1–C4]                                                         | 35 kg CO2 eq.                                   |
| Informazioni ambientali                                                                                      | <a href="#">Profilo ambientale del prodotto</a> |

Use Better

|  <b>Materiali e imballaggio</b> |                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Confezione di cartone riciclato                                                                                    | No                                           |
| Imballaggio senza plastica                                                                                         | No                                           |
| Numero SCIP                                                                                                        | 1341ad4e-77b9-40e3-bab0-32043fbc5959         |
| Direttiva RoHS dell'UE                                                                                             | <a href="#">Confermi Per Esenzione</a>       |
| Regolamento REACH                                                                                                  | <a href="#">Contiene SVHC oltre i limiti</a> |

Use Longer

|  <b>Estensione durata</b> |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Riparazione                                                                                                  | No |

Use Again

|  <b>Reimballaggio e rifabbricazione</b> |                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Potenziale di riciclabilità, in %                                                                                          | 6                                                        |
| Profilo di circolarità                                                                                                     | Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio |
| Ritiro del prodotto                                                                                                        | Sì                                                       |

Technical Illustration

Dimensions

---




Image of product in real life situation

