


# Scheda dati

Specifiche



Armadio in poliestere, PanelSeT PLA, porta piena, tetto ventilato, 1500x750x620mm, IP44, IK10

NSYPLAT1576G

**Prezzo: 2.170,00 EUR**

## Presentazione

|                          |                                                                                                      |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gamma                    | PanelSeT                                                                                             |
| Nome Prodotto            | PanelSeT PLA                                                                                         |
| tipo di custodia         | Multifunzione                                                                                        |
| Tipo Prodotto            | Contenitore adatto                                                                                   |
| Versione                 | PLAT                                                                                                 |
| Altezza nominale         | 1500 mm                                                                                              |
| Larghezza nominale       | 750 mm                                                                                               |
| Profondità nominale      | 620 mm                                                                                               |
| Installazione Centralino | Armadio a pavimento                                                                                  |
| Composizione Dispositivo | 1 parte alta<br>1 parte inferiore<br>2 parte laterale<br>1 pannello posteriore<br>1 porta<br>1 tetto |

## Caratteristiche tecniche

|                         |                                                                                                        |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Corpo Lampada           | Parte superiore e inferiore aperta sigillata con pannelli laterali                                     |
| Tipo Di Porta           | Semplice fronte                                                                                        |
| Numero Di Porte         | 1 porta(e)                                                                                             |
| Apertura Porta          | Reversibile (120 °)                                                                                    |
| Tipo Di Chiusura        | Serratura 4 punti, maniglia con inserto doppia barra 5 mm                                              |
| Accessibilità Per Uso   | Posteriore<br>Tetto<br>Anteriore                                                                       |
| Parti Rimovibili        | Porta con cerniere<br>Pannello posteriore con elemento di fissaggio<br>Tetto con elemento di fissaggio |
| Materiale               | Poliestere rinforzato con fibra di vetro                                                               |
| Colore                  | Grigio (RAL 7035)                                                                                      |
| Norme Di Riferimento    | IEC 62208                                                                                              |
| Certificazioni Prodotto | Veritas                                                                                                |
| Classe Di Isolamento    | Classe II                                                                                              |

## Ambiente

|                        |                                                 |
|------------------------|-------------------------------------------------|
| Grado Di Protezione Ip | IP44 (con tetto ventilato) conforme a CEI 60529 |
|------------------------|-------------------------------------------------|

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

|                           |                                         |
|---------------------------|-----------------------------------------|
| Grado Di Protezione Ik    | IK10 conforme a CEI 62262 (porta piena) |
| Resistenza Al Fuoco       | 960 °C conforme a IEC 62208             |
| Temperatura Di Stoccaggio | -35...90 °C                             |

## Confezionamenti

|                              |            |
|------------------------------|------------|
| Unità di misura confezione 1 | PCE        |
| Num.unità in pkg.            | 1          |
| Confezione 1: altezza        | 153,000 cm |
| Confezione 1: larghezza      | 78,000 cm  |
| Confezione 1: profondità     | 65,000 cm  |
| Peso imballo (Kg)            | 49,000 kg  |

## Garanzia contrattuale

|                    |    |
|--------------------|----|
| Garanzia (in mesi) | 18 |
|--------------------|----|

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >

|  <b>Impronta ambientale</b> |                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Impronta di carbonio totale del ciclo di vita                                                                | 381 kg CO2 eq.                                  |
| Impronta di carbonio della fase di produzione [A1–A3]                                                        | 178 kg CO2 eq.                                  |
| Impronta di carbonio della fase di distribuzione [A4]                                                        | 97 kg CO2 eq.                                   |
| Impronta di carbonio della fase di installazione [A5]                                                        | 17 kg CO2 eq.                                   |
| Impronta di carbonio della fase di utilizzo [B2, B3, B4, B6]                                                 | 0 kg CO2 eq.                                    |
| Impronta di carbonio della fase di fine vita [C1–C4]                                                         | 89 kg CO2 eq.                                   |
| Informazioni ambientali                                                                                      | <a href="#">Profilo ambientale del prodotto</a> |

Use Better

|  <b>Materiali e imballaggio</b> |                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Confezione di cartone riciclato                                                                                    | No                                           |
| Imballaggio senza plastica                                                                                         | No                                           |
| Numero SCIP                                                                                                        | 1341ad4e-77b9-40e3-bab0-32043fbc5959         |
| Direttiva RoHS dell'UE                                                                                             | <a href="#">Confermi Per Esenzione</a>       |
| Regolamento REACH                                                                                                  | <a href="#">Contiene SVHC oltre i limiti</a> |

Use Longer

|  <b>Estensione durata</b> |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Riparazione                                                                                                  | No |

Use Again

|  <b>Reimballaggio e rifabbricazione</b> |                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Potenziale di riciclabilità, in %                                                                                          | 6                                                        |
| Profilo di circolarità                                                                                                     | Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio |
| Ritiro del prodotto                                                                                                        | Sì                                                       |

Image of product in real life situation

