Scheda dati

Specifiche



Armadio in poliestere, PanelSeT PLA, porta piena, fondo aperto, 750x1000x420mm, IP54, IK10

NSYPLAZ7104G

Prezzo: 1.435,00 EUR

Presentazione

Gamma	PanelSeT
Nome Prodotto	PanelSeT PLA
tipo di custodia	Multifunzione
Tipo Prodotto	Contenitore adatto
Versione	PLAZ
Altezza nominale	750 mm
Larghezza nominale	1000 mm
Profondità nominale	420 mm
Installazione Centralino	Armadio a pavimento
Composizione Dispositivo	1 parte alta 1 parte inferiore 2 parte laterale 2 porta 2 pannello posteriore 1 zoccolo

Caratteristiche tecniche

Corpo Lampada	Parte superiore e inferiore sigillata assemblata con pannelli laterali
Tipo Di Porta	Semplice fronte
Numero Di Porte	2 porta(e)
Apertura Porta	Destra e sinistra (120 °)
Tipo Di Chiusura	Serratura maniglia 2 punti, 5 mm doppia barra
Accessibilità Per Uso	Basso Anteriore Posteriore
Parti Rimovibili	Porta con cerniere Pannello posteriore con elemento di fissaggio
Materiale	Poliestere rinforzato con fibra di vetro
Colore	Grigio (RAL 7035)
Norme Di Riferimento	IEC 62208
Certificazioni Prodotto	Veritas
Classe Di Isolamento	Classe II

Ambiente

Grado Di Protezione Ip	IP54 (tipo zoccolo a fondo aperto) conforme a CEI 60529
Grado Di Protezione Ik	IK10 conforme a CEI 62262 (porta piena)

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

Resistenza Al Fuoco	960 °C conforme a IEC 62208
Temperatura Di Stoccaggio	-35…90 °C

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	46,000 cm
Confezione 1: larghezza	82,000 cm
Confezione 1: profondità	103,000 cm
Peso imballo (Kg)	40,600 kg
Unità di misura confezione 2	PAM
Numero di unità per confezione 2	4
Confezione 2: altezza	179,000 cm
Confezione 2: larghezza	100,000 cm
Confezione 2: profondità	120,000 cm
Confezione 2: peso	175,400 kg

Garanzia contrattuale

Garanzia (in mesi)	18

Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

Spiegazione dei Environmental Data >

Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti >

Impronta ambientale

Impronta di carbonio totale del ciclo di vita	**316 kg CO2 eq.**
Impronta di carbonio della fase di produzione [A1–A3]	**147 kg CO2 eq.**
Impronta di carbonio della fase di distribuzione [A4]	**81 kg CO2 eq.**
Impronta di carbonio della fase di installazione [A5]	**14 kg CO2 eq.**
Impronta di carbonio della fase di utilizzo [B2, B3, B4, B6]	**0 kg CO2 eq.**
Impronta di carbonio della fase di fine vita [C1–C4]	**74 kg CO2 eq.**
Informazioni ambientali	**Profilo ambientale del prodotto**

Use Better

Materiali e imballaggio

Confezione di cartone riciclato	**No**
Imballaggio senza plastica	**No**
Numero SCIP	**1341ad4e-77b9-40e3-bab0-32043fbc5959**
Direttiva RoHS dell'UE	**Conformi Per Esenzione**
Regolamento REACh	**Contiene SVHC oltre i limiti**

Use Longer

Estensione durata

Riparazione	**No**

Use Again

Reimballaggio e rifabbricazione

Potenziale di riciclabilità, in %	**6**
Profilo di circolarità	**Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio**
Ritiro del prodotto	**Sì**