

# Scheda dati

Specifiche



Armadio in poliestere, PanelSeT PLA, porta piena, fondo aperto, 750x1250x320mm, IP54, IK10

NSYPLAZ7123G

Prezzo: 1.516,00 EUR

## Presentazione

|                          |                                                                                                        |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gamma                    | PanelSeT                                                                                               |
| Nome Prodotto            | PanelSeT PLA                                                                                           |
| tipo di custodia         | Multifunzione                                                                                          |
| Tipo Prodotto            | Contenitore adatto                                                                                     |
| Versione                 | PLAZ                                                                                                   |
| Altezza nominale         | 750 mm                                                                                                 |
| Larghezza nominale       | 1250 mm                                                                                                |
| Profondità nominale      | 320 mm                                                                                                 |
| Installazione Centralino | Armadio a pavimento                                                                                    |
| Composizione Dispositivo | 1 parte alta<br>1 parte inferiore<br>2 parte laterale<br>2 porta<br>2 pannello posteriore<br>1 zoccolo |

## Caratteristiche tecniche

|                         |                                                                        |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Corpo Lampada           | Parte superiore e inferiore sigillata assemblata con pannelli laterali |
| Tipo Di Porta           | Semplice fronte                                                        |
| Numero Di Porte         | 2 porta(e)                                                             |
| Apertura Porta          | Destra e sinistra (120 °)                                              |
| Tipo Di Chiusura        | Serratura maniglia 2 punti, 5 mm doppia barra                          |
| Accessibilità Per Uso   | Basso<br>Anteriore<br>Posteriore                                       |
| Parti Rimovibili        | Porta con cerniere<br>Pannello posteriore con elemento di fissaggio    |
| Materiale               | Poliestere rinforzato con fibra di vetro                               |
| Colore                  | Grigio (RAL 7035)                                                      |
| Norme Di Riferimento    | IEC 62208                                                              |
| Certificazioni Prodotto | Veritas                                                                |
| Classe Di Isolamento    | Classe II                                                              |

## Ambiente

|                        |                                                         |
|------------------------|---------------------------------------------------------|
| Grado Di Protezione Ip | IP54 (tipo zoccolo a fondo aperto) conforme a CEI 60529 |
| Grado Di Protezione Ik | IK10 conforme a CEI 62262 (porta piena)                 |

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

|                           |                             |
|---------------------------|-----------------------------|
| Resistenza Al Fuoco       | 960 °C conforme a IEC 62208 |
| Temperatura Di Stoccaggio | -35...90 °C                 |

## Confezionamenti

|                                  |            |
|----------------------------------|------------|
| Unità di misura confezione 1     | PCE        |
| Num.unità in pkg.                | 1          |
| Confezione 1: altezza            | 39,000 cm  |
| Confezione 1: larghezza          | 85,000 cm  |
| Confezione 1: profondità         | 128,000 cm |
| Peso imballo (Kg)                | 38,400 kg  |
| Unità di misura confezione 2     | PAL        |
| Numero di unità per confezione 2 | 4          |
| Confezione 2: altezza            | 185,000 cm |
| Confezione 2: larghezza          | 100,000 cm |
| Confezione 2: profondità         | 130,000 cm |
| Confezione 2: peso               | 167,200 kg |

## Garanzia contrattuale

|                    |    |
|--------------------|----|
| Garanzia (in mesi) | 18 |
|--------------------|----|

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >

|  <b>Impronta ambientale</b> |                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Impronta di carbonio totale del ciclo di vita                                                                | 299 kg CO2 eq.                                  |
| Impronta di carbonio della fase di produzione [A1–A3]                                                        | 140 kg CO2 eq.                                  |
| Impronta di carbonio della fase di distribuzione [A4]                                                        | 76 kg CO2 eq.                                   |
| Impronta di carbonio della fase di installazione [A5]                                                        | 13 kg CO2 eq.                                   |
| Impronta di carbonio della fase di utilizzo [B2, B3, B4, B6]                                                 | 0 kg CO2 eq.                                    |
| Impronta di carbonio della fase di fine vita [C1–C4]                                                         | 70 kg CO2 eq.                                   |
| Informazioni ambientali                                                                                      | <a href="#">Profilo ambientale del prodotto</a> |

Use Better

|  <b>Materiali e imballaggio</b> |                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Confezione di cartone riciclato                                                                                    | No                                           |
| Imballaggio senza plastica                                                                                         | No                                           |
| Numero SCIP                                                                                                        | 1341ad4e-77b9-40e3-bab0-32043fbc5959         |
| Direttiva RoHS dell'UE                                                                                             | <a href="#">Confermi Per Esenzione</a>       |
| Regolamento REACH                                                                                                  | <a href="#">Contiene SVHC oltre i limiti</a> |

Use Longer

|  <b>Estensione durata</b> |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Riparazione                                                                                                  | No |

Use Again

|  <b>Reimballaggio e rifabbricazione</b> |                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Potenziale di riciclabilità, in %                                                                                          | 6                                                        |
| Profilo di circolarità                                                                                                     | Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio |
| Ritiro del prodotto                                                                                                        | Sì                                                       |