# Scheda dati

Specifiche



## Armadio in poliestere, PanelSeT PLA, fondo aperto, tetto ventilato, 500x500x420 mm, IP44, IK10

NSYPLAZT554G

**Prezzo: 891,00 EUR**

## Presentazione

| | |
|---|---|
| **Gamma** | PanelSeT |
| **Nome Prodotto** | PanelSeT PLA |
| **tipo di custodia** | Multifunzione |
| **Tipo Prodotto** | Contenitore adatto |
| **Versione** | PLAZT |
| **Altezza nominale** | 500 mm |
| **Larghezza nominale** | 500 mm |
| **Profondità nominale** | 420 mm |
| **Installazione Centralino** | Armadio a pavimento |
| **Composizione Dispositivo** | 1 parte alta<br>1 parte inferiore<br>2 parte laterale<br>1 pannello posteriore<br>1 porta<br>1 tetto<br>1 zoccolo |

## Caratteristiche tecniche

| | |
|---|---|
| **Corpo Lampada** | Parte superiore e inferiore aperta assemblata con pannelli laterali |
| **Tipo Di Porta** | Semplice fronte |
| **Numero Di Porte** | 1 porta(e) |
| **Apertura Porta** | Reversibile (180 °) |
| **Tipo Di Chiusura** | Serratura maniglia 2 punti, 5 mm doppia barra |
| **Accessibilità Per Uso** | Anteriore<br>Basso<br>Tetto<br>Posteriore |
| **Parti Rimovibili** | Porta con cerniere<br>Pannello posteriore con elemento di fissaggio<br>Tetto con elemento di fissaggio |
| **Materiale** | Poliestere rinforzato con fibra di vetro |
| **Colore** | Grigio (RAL 7035) |
| **Norme Di Riferimento** | IEC 62208 |
| **Certificazioni Prodotto** | Veritas |
| **Classe Di Isolamento** | Classe II |

## Ambiente

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

| | |
|---|---|
| **Grado Di Protezione Ip** | IP44 (Con zoccolo a fondo aperto e tetto ventilato) conforme a CEI 60529 |
| **Grado Di Protezione Ik** | IK10 conforme a CEI 62262 (porta piena) |
| **Resistenza Al Fuoco** | 960 °C conforme a IEC 62208 |
| **Temperatura Di Stoccaggio** | -35…90 °C |

## Confezionamenti

| | |
|---|---|
| **Unità di misura confezione 1** | PCE |
| **Num.unità in pkg.** | 1 |
| **Confezione 1: altezza** | 45,000 cm |
| **Confezione 1: larghezza** | 52,000 cm |
| **Confezione 1: profondità** | 60,000 cm |
| **Peso imballo (Kg)** | 19,300 kg |
| **Unità di misura confezione 2** | PAM |
| **Numero di unità per confezione 2** | 12 |
| **Confezione 2: altezza** | 195,000 cm |
| **Confezione 2: larghezza** | 100,000 cm |
| **Confezione 2: profondità** | 120,000 cm |
| **Confezione 2: peso** | 243,000 kg |

## Garanzia contrattuale

| | |
|---|---|
| **Garanzia (in mesi)** | 18 |

## Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

Spiegazione dei Environmental Data >

Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti >

### Impronta ambientale

| | |
|---|---|
| Impronta di carbonio totale del ciclo di vita | **150 kg CO2 eq.** |
| Impronta di carbonio della fase di produzione [A1–A3] | **70 kg CO2 eq.** |
| Impronta di carbonio della fase di distribuzione [A4] | **38 kg CO2 eq.** |
| Impronta di carbonio della fase di installazione [A5] | **7 kg CO2 eq.** |
| Impronta di carbonio della fase di utilizzo [B2, B3, B4, B6] | **0 kg CO2 eq.** |
| Impronta di carbonio della fase di fine vita [C1–C4] | **35 kg CO2 eq.** |
| Informazioni ambientali | **Profilo ambientale del prodotto** |

## Use Better

### Materiali e imballaggio

| | |
|---|---|
| Confezione di cartone riciclato | **No** |
| Imballaggio senza plastica | **No** |
| Numero SCIP | **1341ad4e-77b9-40e3-bab0-32043fbc5959** |
| Direttiva RoHS dell'UE | **Conformi Per Esenzione** |
| Regolamento REACh | **Contiene SVHC oltre i limiti** |

## Use Longer

### Estensione durata

| | |
|---|---|
| Riparazione | **No** |

## Use Again

### Reimballaggio e rifabbricazione

| | |
|---|---|
| Potenziale di riciclabilità, in % | **6** |
| Profilo di circolarità | **Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio** |
| Ritiro del prodotto | **Sì** |