

Scheda dati

Specifiche



Cassetta in poliestere con porta liscia e piastra metallica, 308x255x160 mm, IP66, IK10, RAL 7035

NSYPLM3025PG

Prezzo: 188,30 EUR

Presentazione

Gamma	PanelSeT
Nome Dispositivo	PLM
tipo di custodia	Multifunzione
Categoria	Cassetta compatta
Altezza nominale	308 mm
Larghezza nominale	255 mm
Profondità nominale	160 mm
Installazione Centralino	Montaggio a muro
Composizione Dispositivo	1 corpo 1 porta 1 piastra di montaggio 1 serratura
Tipo Di Porta	Semplice
Tipo Dispositivo Di Chiusura	Serratura 3 mm doppia barra

Caratteristiche tecniche

Numero Di Dispositivi Di Chiusura	1
Descrizione Piastra Di Montaggio	Piana acciaio
Accessibilità Per Uso	Anteriore
Parti Rimovibili	Porta con cerniere Piastra di montaggio con elemento di fissaggio
Materiale	Poliestere rinforzato con fibra di vetro
Colore	Grigio (RAL 7035)
Norme Di Riferimento	NEMA classificazione 13 NEMA classificazione 4X IEC 62208
Certificazioni Prodotto	UL
Classe Di Isolamento	Classe II

Ambiente

Grado Di Protezione Ip	IP66 conforme a CEI 60529
Grado Di Protezione Ik	IK10 conforme a CEI 62262
Resistenza Al Fuoco	960 °C conforme a IEC 62208
Temperatura Ambiente	-40...80 °C

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	33,000 cm
Confezione 1: larghezza	26,000 cm
Confezione 1: profondità	18,500 cm
Peso imballo (Kg)	3,708 kg
Unità di misura confezione 2	P12
Numero di unità per confezione 2	22
Confezione 2: altezza	67,000 cm
Confezione 2: larghezza	80,000 cm
Confezione 2: profondità	120,000 cm
Confezione 2: peso	92,200 kg

Garanzia contrattuale

Garanzia (in mesi)	18
--------------------	----



Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >



Impronta ambientale

Impronta di carbonio totale del ciclo di vita	29 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di produzione [A1–A3]	13 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di distribuzione [A4]	7 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di installazione [A5]	0.9 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di utilizzo [B2, B3, B4, B6]	0 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di fine vita [C1–C4]	8 kg CO2 eq.
Informazioni ambientali	Profilo ambientale del prodotto

Use Better



Materiali e imballaggio

Percentuale media di contenuto di plastica riciclata	37 %
Confezione di cartone riciclato	Sì
Imballaggio senza plastica	No
Numero SCIP	2afadc3c-d04d-4184-9d1f-3abc2fc1a548
Direttiva RoHS dell'UE	Confermi Per Esenzione
Regolamento REACH	Contiene SVHC oltre i limiti
Senza PVC	Sì
Senza silicone	Sì

Use Longer



Estensione durata

Riparazione	No
-------------	----

Use Again



Reimballaggio e rifabbricazione

Profilo di circolarità	Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
Ritiro del prodotto	Sì

Technical Illustration

Dimensions



Image of product / Alternate images

Alternative



Image of product in real life situation

