Scheda dati

Specifiche

Cassetta in poliestere montata a parete, PanelSeT PLM, porta trasparente, con maniglia, 747x536x300mm, IP66, IK08, RAL 7035

NSYPLM75TVG

Prezzo: 1.041,00 EUR

Presentazione

Gamma	PanelSeT
Nome Dispositivo	PLM
tipo di custodia	Multifunzione
Categoria	Cassetta compatta
Altezza nominale	747 mm
Larghezza nominale	536 mm
Profondità nominale	300 mm
Installazione Centralino	Montaggio a muro
Composizione Dispositivo	1 corpo 1 porta 1 maniglia
Tipo Di Porta	Trasparente
Tipo Dispositivo Di Chiusura	Serratura 3 punti, maniglia con serratura a chiave 1242E

Caratteristiche tecniche

Numero Di Dispositivi Di Chiusura	1
Descrizione Piastra Di Montaggio	Senza piastra di montaggio
Accessibilità Per Uso	Anteriore
Parti Rimovibili	Porta con cerniere
Materiale	Corpo: poliestere rinforzato con fibra di vetro Porta: vetro temperato
Colore	Grigio (RAL 7035)
Classe Di Isolamento	Classe II

Ambiente

Grado Di Protezione Ip	IP66 conforme a CEI 60529
Grado Di Protezione Ik	IK08 conforme a CEI 62262
Resistenza Al Fuoco	960 °C conforme a IEC 62208
Temperatura Ambiente	-40…80 °C

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	34,000 cm
Confezione 1: larghezza	56,000 cm
Confezione 1: profondità	81,000 cm
Peso imballo (Kg)	15,978 kg
Unità di misura confezione 2	PAM
Numero di unità per confezione 2	8
Confezione 2: altezza	125,000 cm
Confezione 2: larghezza	100,000 cm
Confezione 2: profondità	120,000 cm
Confezione 2: peso	141,824 kg

Garanzia contrattuale

Garanzia (in mesi)	18

Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

Spiegazione dei Environmental Data >

Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti >

Impronta ambientale

Impronta di carbonio totale del ciclo di vita	**125 kg CO2 eq.**
Impronta di carbonio della fase di produzione [A1–A3]	**56 kg CO2 eq.**
Impronta di carbonio della fase di distribuzione [A4]	**32 kg CO2 eq.**
Impronta di carbonio della fase di installazione [A5]	**4 kg CO2 eq.**
Impronta di carbonio della fase di utilizzo [B2, B3, B4, B6]	**0 kg CO2 eq.**
Impronta di carbonio della fase di fine vita [C1–C4]	**33 kg CO2 eq.**
Informazioni ambientali	**Profilo ambientale del prodotto**

Use Better

Materiali e imballaggio

Percentuale media di contenuto di plastica riciclata	**37 %**
Confezione di cartone riciclato	**Sì**
Imballaggio senza plastica	**No**
Numero SCIP	**2afadc3c-d04d-4184-9d1f-3abc2fc1a548**
Direttiva RoHS dell'UE	**Conformi Per Esenzione**
Regolamento REACh	**Contiene SVHC oltre i limiti**
Senza PVC	**Sì**
Senza silicone	**Sì**

Use Longer

Estensione durata

Riparazione	**No**

Use Again

Reimballaggio e rifabbricazione

Profilo di circolarità	**Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio**
Ritiro del prodotto	**Sì**

Image of product / Alternate images

Alternative

Image of product in real life situation