

Scheda dati

Specifiche



Cassetta PLS, retro in poliestere,
coperchio trasparente per PC IP65
27x54x18cm

NSYPLS2754G

Prezzo: 222,00 EUR

Presentazione

Gamma	PanelSeT
Nome Prodotto	PanelSeT PLS
Nome Dispositivo	PLS
tipo di custodia	Multifunzione
Categoria	Box modulare isolante
Altezza nominale	270 mm
Larghezza nominale	540 mm
Profondità nominale	180 mm
Installazione Centralino	Montaggio a muro
Composizione Dispositivo	1 coperchio: su cassetta 1 parte posteriore: su cassetta viti di bloccaggio
Corpo Lampada	Stampato monoblocco
Tipo Di Pannello Frontale	Copertura trasparente bassa
Tipo Dispositivo Di Chiusura	Vite a taglio

Caratteristiche tecniche

Parti Rimovibili	Coperchio vite di bloccaggio
Materiale	Coperchio: policarbonato Retro: poliestere rinforzato con fibra di vetro
Colore	Corpo: Grigio (RAL 7035)
Norme Di Riferimento	NEMA 4X IEC 62208 NEMA classificazione 13
Certificazioni Prodotto	UL

Ambiente

Classe Di Isolamento	Classe II
Grado Di Protezione Ip	IP66 conforme a CEI 60529
Grado Di Protezione Ik	IK09 conforme a CEI 62262
Resistenza Al Fuoco	960 °C conforme a IEC 62208
Temperatura Di Stoccaggio	-30...70 °C

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
------------------------------	-----

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	29,000 cm
Confezione 1: larghezza	19,000 cm
Confezione 1: profondità	56,000 cm
Peso imballo (Kg)	3,040 kg
Unità di misura confezione 2	PAM
Numero di unità per confezione 2	60
Confezione 2: altezza	190,000 cm
Confezione 2: larghezza	100,000 cm
Confezione 2: profondità	120,000 cm
Confezione 2: peso	198,000 kg

Garanzia contrattuale

Garanzia (in mesi)	18
--------------------	----



Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >

Impronta ambientale	
Impronta di carbonio totale del ciclo di vita	31 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di produzione [A1–A3]	18 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di distribuzione [A4]	6 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di installazione [A5]	0.4 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di utilizzo [B2, B3, B4, B6]	0 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di fine vita [C1–C4]	7 kg CO2 eq.
Informazioni ambientali	Profilo ambientale del prodotto

Use Better

Materiali e imballaggio	
Confezione di cartone riciclato	No
Imballaggio senza plastica	No
Numero SCIP	A18cb304-12b9-4d34-8ea6-7f2f757726a8
Direttiva RoHS dell'UE	Confermi Per Esenzione
Regolamento REACH	Contiene SVHC oltre i limiti
Senza PVC	Sì
Senza silicone	Sì

Use Longer

Estensione durata	
Riparazione	No

Use Again

Reimballaggio e rifabbricazione	
Potenziale di riciclabilità, in %	4
Profilo di circolarità	Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
Ritiro del prodotto	Sì

Technical Illustration

Dimensions



Image of product / Alternate images

Alternative

