Scheda dati

Specifiche



Piastra interna in lamiera 1000x750

NSYPMM107

Prezzo: 160,50 EUR

Presentazione

Gamma	PanelSeT
Accessorio / Parte Separata	Accessorio di montaggio
Tipo Prodotto	Piastra di montaggio
Applicazione	Multifunzione
Per Dimensioni Nominali Cassetta	-
Luogo di montaggio	Inserti posteriori Guida scorrevole
Descrizione Piastra Di Montaggio	Piana
Compatibilità Gamma	PanelSeT PLA PanelSeT PHD
Composizione Dispositivo	1 piastra di montaggio
Materiale	Lamiera zincata

Caratteristiche tecniche

Tipo Di Fissaggio	Con viti - tipo di vite M8 - su inserti posteriori posizione
Carico Permanente Ammissibile	150 kg
Altezza	Nominale: 1000 mm Reale: 890 mm
Larghezza	Nominale: 750 mm Reale: 625 mm
Profondità	Reale : 125 mm
Spessore	2,5 mm

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	0,500 cm
Confezione 1: larghezza	62,500 cm
Confezione 1: profondità	89,000 cm
Peso imballo (Kg)	11,000 kg
Unità di misura confezione 2	PAM
Numero di unità per confezione 2	45
Confezione 2: altezza	33,000 cm
Confezione 2: larghezza	100,000 cm

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

Confezione 2: profondità	120,000 cm
Confezione 2: peso	507,000 kg

Garanzia contrattuale

Garanzia (in mesi)	18

Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

Spiegazione dei Environmental Data >

Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti >

Impronta ambientale

Impronta di carbonio totale del ciclo di vita	**113 kg CO2 eq.**
Impronta di carbonio della fase di produzione [A1–A3]	**59 kg CO2 eq.**
Impronta di carbonio della fase di distribuzione [A4]	**22 kg CO2 eq.**
Impronta di carbonio della fase di installazione [A5]	**0.4 kg CO2 eq.**
Impronta di carbonio della fase di utilizzo [B2, B3, B4, B6]	**0 kg CO2 eq.**
Impronta di carbonio della fase di fine vita [C1–C4]	**31 kg CO2 eq.**
Informazioni ambientali	**Profilo ambientale del prodotto**

Use Better

Materiali e imballaggio

Confezione di cartone riciclato	**No**
Imballaggio senza plastica	**No**
Direttiva RoHS dell'UE	**Conforme**
Regolamento REACh	**Non contiene SVHC oltre i limiti**
Senza PVC	**Si**
Senza silicone	**Si**

Use Longer

Estensione durata

Riparazione	**No**

Use Again

Reimballaggio e rifabbricazione

Potenziale di riciclabilità, in %	**98**
Profilo di circolarità	**Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio**
Ritiro del prodotto	**Si**

Technical Illustration

Dimensions




Image of product in real life situation

