

Scheda dati

Specifiche

Arresto porta



NSYRETPLA

Prezzo: 41,75 EUR

Presentazione

Gamma	PanelSeT
Tipo Prodotto	Fermo porta
Anwendung	Multifunzione
Dimensioni nominali dell'alloggiamento	-
Luogo di montaggio	Porta e cassetta
Compatibilità Gamma	PanelSeT Versioni PLA, PLAZ, PLAT
Composizione Dispositivo	elementi di fissaggio 1 blocco

Caratteristiche tecniche

Materiale	Lamiera zincata
Tipo Di Fissaggio	Con elemento di fissaggio - su struttura cassetta posizione Con elemento di fissaggio - su estremità porta posizione
Angolo Di Funzionamento	110 °
Meccanismo Di Apertura	Sistema meccanico

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	2,000 cm
Confezione 1: larghezza	9,000 cm
Confezione 1: profondità	17,000 cm
Peso imballo (Kg)	119,000 g
Unità di misura confezione 2	PAM
Numero di unità per confezione 2	2000
Confezione 2: altezza	45,000 cm
Confezione 2: larghezza	100,000 cm
Confezione 2: profondità	120,000 cm
Confezione 2: peso	250,000 kg

Garanzia contrattuale

Garanzia (in mesi)	18
--------------------	----

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici



Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >



Impronta ambientale

Informazioni ambientali

[Profilo ambientale del prodotto](#)

Use Better



Materiali e imballaggio

Confezione di cartone riciclato

No

Imballaggio senza plastica

No

Direttiva RoHS dell'UE

[Conforme](#)

Regolamento REACH

[Non contiene SVHC oltre i limiti](#)

Use Longer



Estensione durata

Riparazione

No

Use Again



Reimballaggio e rifabbricazione

Profilo di circolarità

Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio

Ritiro del prodotto

Sì

Image of product in real life situation

