

Scheda dati

Specifiche



Telaio RACK girevole 2000x600/800 40U

NSYRSW640

Prezzo: 472,50 EUR

Presentazione

Gamma	PanelSeT
Accessorio / Parte Separata	Accessorio di montaggio
Tipo Prodotto	Rack 19"
Applicazione	Applicazione elettronica
Per le dimensioni nominali del contenitore	-
Tipo Rack	Girevole
Luogo di montaggio	Sulla struttura del contenitore
Supporto al montaggio	Supporto rack girevole 19"
Compatibilità Gamma	PanelSeT PanelSeT SF PanelSeT PanelSeT SM
Composizione Dispositivo	1 rack
Numero Di Unità Da 19"	40

Caratteristiche tecniche

Copertura del Rack	Completo
Materiale	Acciaio
Descrizione Cassetta/Armadio	Cassetta autoportante
Finitura Superficie	Rivestito di zinco
Tipo Dispositivo Di Chiusura	Chiusura con inserto doppia barra da 5 mm
Tipologia Fissaggio	Con elemento di fissaggio
Regolazione	Regolabile in profondità ogni 25 mm
Carico Permanente Ammissibile	3 kg per unità
Apertura Dei Rack Da 19"	Reversibile 120 °
Altezza	2000 mm
Larghezza	600 mm

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	11,000 cm
Confezione 1: larghezza	51,500 cm
Confezione 1: profondità	188,000 cm

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

Peso imballo (Kg)	18,500 kg
Unità di misura confezione 2	P2M
Numero di unità per confezione 2	12
Confezione 2: altezza	100,000 cm
Confezione 2: larghezza	120,000 cm
Confezione 2: profondità	200,000 cm
Confezione 2: peso	225,000 kg

Garanzia contrattuale

Garanzia (in mesi)	18
--------------------	----



Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >



Impronta ambientale

Impronta di carbonio totale del ciclo di vita	132 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di produzione [A1–A3]	80 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di distribuzione [A4]	4 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di installazione [A5]	4 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di utilizzo [B2, B3, B4, B6]	0 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di fine vita [C1–C4]	43 kg CO2 eq.
Informazioni ambientali	Profilo ambientale del prodotto

Use Better



Materiali e imballaggio

Confezione di cartone riciclato	No
Imballaggio senza plastica	No
Numero SCIP	E893f0a0-d2cc-4011-9425-3873dde70142
Direttiva RoHS dell'UE	Confermi Per Esenzione
Regolamento REACH	Contiene SVHC oltre i limiti

Use Longer



Estensione durata

Riparazione	No
-------------	----

Use Again



Reimballaggio e rifabbricazione

Potenziale di riciclabilità, in %	98
Profilo di circolarità	Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
Ritiro del prodotto	Sì

Image of product / Alternate images

Alternative

