

Scheda dati

Specifiche



Cassa di comando 600X600X200 RAL7035

NSYS3CM606020

Prezzo: 975,00 EUR

Presentazione

Gamma	PanelSeT
Nome Prodotto	PanelSeT S3CM
Application	Applicazione dialogo uomo-macchina
Category	Cassetta di comando
Altezza Nominale Cassetta	600 mm
Larghezza Nominale Cassetta	600 mm
Profondità Nominale Cassetta	200 mm
Tipo Accessorio D'Installazione	Sistema di sospensione
Applicazione Prodotto	Interfaccia
Composizione Dispositivo	1 corpo 1 porta con serratura 2 guida 1 piastra rinforzo 1 cornice lamiera frontale 1 piastra passacavo

Caratteristiche tecniche

Corpo Lampada	Corpo monoblocco
Tipo Di Porta	Semplice
Numero Di Porte	Retro: 1 porta(e)
Apertura Porta	Reversibile (120 °)
Tipo Dispositivo Di Chiusura	Serratura 3 mm doppia barra
Descrizione Piastra Di Montaggio	Senza piastra di montaggio
Tipo piastra di ingresso cavi	Standard
Accessibilità Per Uso	Posteriore
Parti Rimovibili	Porta con cerniere Cornice lamiera Con viti 2 guide Con viti Piastra pressacavo Con viti
Materiale	Cassetta e pannello frontale: acciaio Cornice: alluminio
Finitura Superficiale	Polvere di epossipoliestere
Colore	Contenitore: Grigio (RAL 7035) Lato anteriore: Grigio (RAL 7033)
Norme Di Riferimento	UL
peso prodotto	19,612 kg

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

Ambiente

Grado Di Protezione Ip	IP54 conforme a CEI 60529
Grado Di Protezione Ik	IK10 conforme a CEI 62262

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	25,000 cm
Confezione 1: larghezza	71,000 cm
Confezione 1: profondità	72,000 cm
Peso imballo (Kg)	19,410 kg
Unità di misura confezione 2	PAM
Numero di unità per confezione 2	16
Confezione 2: altezza	160,000 cm
Confezione 2: larghezza	100,000 cm
Confezione 2: profondità	120,000 cm
Confezione 2: peso	324,000 kg

Garanzia contrattuale

Garanzia (in mesi)	18
--------------------	----



Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >



Impronta ambientale

Impronta di carbonio totale del ciclo di vita	183 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di produzione [A1–A3]	95 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di distribuzione [A4]	39 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di installazione [A5]	4 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di utilizzo [B2, B3, B4, B6]	0 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di fine vita [C1–C4]	46 kg CO2 eq.
Informazioni ambientali	Profilo ambientale del prodotto

Use Better



Materiali e imballaggio

Confezione di cartone riciclato	No
Imballaggio senza plastica	No
Numero SCIP	E893f0a0-d2cc-4011-9425-3873dde70142
Direttiva RoHS dell'UE	Conforme
Regolamento REACH	Non contiene SVHC oltre i limiti

Use Longer



Estensione durata

Riparazione	No
-------------	----

Use Again



Reimballaggio e rifabbricazione

Potenziale di riciclabilità, in %	98
Profilo di circolarità	Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
Ritiro del prodotto	Sì