

Scheda dati

Specifiche



Cassa PanelSeT S3D EMC 800x600x300 RAL7035

NSYS3HF8630P

Prezzo: 1.335,00 EUR

Presentazione

Gamma	PanelSeT
Nome Prodotto	PanelSeT S3HF
Applicazione	Applicazione industriale
Categoria	Cassetta compatta
Altezza Nominale Cassetta	800 mm
Larghezza Nominale Cassetta	600 mm
Profondità Nominale Cassetta	300 mm
Tipo Di Porta	Semplice
Descrizione Piastra Di Montaggio	Senza piastra di montaggio
Tipo piastra di ingresso cavi	Senza pressacavo
Tipo Accessorio D'Installazione	Montaggio a parete
Composizione Dispositivo	1 corpo 1 porta con serratura 1 piastra di montaggio

Caratteristiche tecniche

tipo di corpo	Struttura monoblocco
Numero Di Porte	Lato anteriore: 1 porta(e)
Tipo Dispositivo Di Chiusura	Serratura 3 punti, 3 mm doppia barra
Accessibilità Per Uso	Anteriore
Parti Rimovibili	Porta con cerniere
Materiale	Corpo: aluzinc
Finitura Superficiale	Polvere di epossipoliestere
Colore	Grigio (RAL 7035)
Norme Di Riferimento	CEI 60529
peso prodotto	32 kg

Ambiente

Compatibilità Elettromagnetica	Immunità EMC
Grado Di Protezione Ik	IK10 conforme a CEI 62262
Grado Di Protezione Ip	IP55

Confezionamenti

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	32,000 cm
Confezione 1: larghezza	61,500 cm
Confezione 1: profondità	83,000 cm
Peso imballo (Kg)	32,000 kg
Unità di misura confezione 2	PAM
Numero di unità per confezione 2	12
Confezione 2: altezza	198,000 cm
Confezione 2: larghezza	100,000 cm
Confezione 2: profondità	120,000 cm
Confezione 2: peso	397,000 kg

Garanzia contrattuale

Garanzia (in mesi)	18
--------------------	----



Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >

Impronta ambientale	
Impronta di carbonio totale del ciclo di vita	301 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di produzione [A1–A3]	156 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di distribuzione [A4]	64 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di installazione [A5]	6 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di utilizzo [B2, B3, B4, B6]	0 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di fine vita [C1–C4]	75 kg CO2 eq.
Informazioni ambientali	Profilo ambientale del prodotto

Use Better

Materiali e imballaggio	
Confezione di cartone riciclato	No
Imballaggio senza plastica	No
Numero SCIP	E893f0a0-d2cc-4011-9425-3873dde70142
Direttiva RoHS dell'UE	Conforme

Use Longer

Estensione durata	
Riparazione	No

Use Again

Reimballaggio e rifabbricazione	
Potenziale di riciclabilità, in %	98
Profilo di circolarità	Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
Ritiro del prodotto	Sì