

Scheda dati

Specifiche



Armadio PanelSeT S3X, acciaio
inox 304L, porta trasparente,
1000x800x300mm, IP66

NSYS3X10830T

Prezzo: 2.647,00 EUR

Presentazione

Gamma	Spacial
Nome Prodotto	Spacial S3X
tipo di custodia	Multifunzione
Categoria	Cassetta compatta
Altezza nominale	1000 mm
Larghezza nominale	800 mm
Profondità nominale	300 mm
installazione del prodotto	Montaggio a parete
Composizione Dispositivo	1 corpo 1 serratura: porta 1 porta

Caratteristiche tecniche

Tipo Di Corpo	Corpo monoblocco, struttura a croce Guida frontale a forma di grondaia
Tipo Di Porta	Vetro
Numero Di Porte	Lato anteriore: 1 porta(e)
Apertura Porta	Reversibile (120 °)
Tipo Dispositivo Di Chiusura	Serratura 2 punti, 3 mm doppia barra
Descrizione Piastra Di Montaggio	Senza piastra di montaggio
Tipo piastra di ingresso cavi	Senza pressacavo
Accessibilità Per Uso	Anteriore
Parti Rimovibili	Porta con cerniere
Materiale	Corpo e porta: acciaio inox 304L Serratura: zama Cerniera: acciaio inox Porta: cristallo temperato
Finitura Superficiale	Corpo e porta: Finitura Scotch-Brite® Serratura: cromato
peso prodotto	35 kg

Ambiente

Norme Di Riferimento	IEC 62208 UL CUL
Certificazioni Prodotto	UL 508 tipo A CAN/CSA 22

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

Grado Di Protezione Ip	IP66 conforme a CEI 60529
Grado Di Protezione Ik	IK08 conforme a CEI 62262
Caratteristiche Ambientali	Corrosivo Igiene specifica

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	32,000 cm
Confezione 1: larghezza	81,500 cm
Confezione 1: profondità	102,500 cm
Peso imballo (Kg)	35,000 kg
Unità di misura confezione 2	PAM
Numero di unità per confezione 2	6
Confezione 2: altezza	175,000 cm
Confezione 2: larghezza	100,000 cm
Confezione 2: profondità	120,000 cm
Confezione 2: peso	223,000 kg

Garanzia contrattuale

Garanzia (in mesi)	18
--------------------	----



Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >

Impronta ambientale	
Impronta di carbonio totale del ciclo di vita	520 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di produzione [A1–A3]	357 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di distribuzione [A4]	69 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di installazione [A5]	2 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di utilizzo [B2, B3, B4, B6]	0 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di fine vita [C1–C4]	92 kg CO2 eq.
Informazioni ambientali	Profilo ambientale del prodotto

Use Better

Materiali e imballaggio	
Confezione di cartone riciclato	No
Imballaggio senza plastica	No
Numero SCIP	E893f0a0-d2cc-4011-9425-3873dde70142
Direttiva RoHS dell'UE	Conforme
Regolamento REACH	Non contiene SVHC oltre i limiti
Senza PVC	Sì
Senza silicone	Sì

Use Longer

Estensione durata	
Riparazione	No

Use Again

Reimballaggio e rifabbricazione	
Profilo di circolarità	Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
Ritiro del prodotto	Sì

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features



High resistance
to corrosion



Earthing
studs included



Large choice
of dimensions
& accessories





Built
to last



Easy to equip
Easy to maintain



Easy & quick
assembly